

# 保温建筑用保温材料 超细玻璃棉板 出口质量

产品名称	保温建筑用保温材料 超细玻璃棉板 出口质量
公司名称	大城县华聚保温材料厂
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:大城产业带 产品类别:玻璃棉制品
公司地址	大城县苦水务村
联系电话	03168066640 13582791493

## 产品详情

### 玻璃棉保温材料

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料。配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热，吸声性能。离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窑中熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流，再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心机里。在离心力的作用下，

玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维被牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂。再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品。玻璃棉管 离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括：冷冻、热水、蒸汽)系统的保温。能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性。因此能有效地阻止冷凝。防止管道冻结。被大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15—30%。容重：30—100kg / m<sup>3</sup> 管壳内径： 22—1220mm 厚度：30mm—100mm 玻璃棉毡 离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。容重：10-72kg / m<sup>3</sup> 厚度：25—100mm 长度：3m—20m 宽度：1200mm 离心玻璃棉板 离心玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要用于高级建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪、金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。容重：24—96kg / m<sup>3</sup> 厚度：25-100mm 长度：600mm—2400mm 宽度：(width)：600mm—1200mm 联系电话：13582791493【薛】 0316-8066640

本产品的材质是玻璃纤维，产地是大城产业带，产品类别是玻璃棉制品，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.035，等级是A级，低温弯折 是GB，断裂伸长率是GB，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是华聚，使用温度是600，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是根据客户要求订做