

# 缓冲滑条 缓冲滑条

产品名称	缓冲滑条 缓冲滑条
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	340.00/条
规格参数	品牌:世邦 型号:1220
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

## 产品详情

缓冲滑条的表面高分子板，与皮带直接接触，因此一定要光滑耐磨阻力小，这样才能在保护皮带的同时，保证皮带不被磨损。

缓冲滑条的中间部分天然橡胶，主要起到缓冲物料下落的冲击力的作用，橡胶要软硬适中才能更好的起到缓冲作用。

底部的金属件主要起到连接缓冲床的作用，金属件一般有c型钢和铝合金两种材质，分别适合不同的使用环境。低摩擦高弹性缓冲条（耐磨缓冲条，高分子缓冲条，高弹缓冲条，优质缓冲条）低摩擦高弹性缓冲条的表面是分子量大于500万超高分子聚，乙，烯的材质，超高板厚度为12.5mm，并且中间橡胶层采用的是进口天然橡胶材料，硬度低于邵氏a55。

自锁防松动螺栓安装在输送带缓冲支架上，与皮带底面相差20mm左右。普通缓冲条表面非常光滑，耐磨性能好，在缓冲条的两端形成下切。这样的缓冲条适合单向和双向运行的输送带。广泛应用于煤炭、冶金、建材、化工等行业散状物料输送系统中，化工机械最多。缓冲滑条输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送带的冲击损伤。所有的缓冲条在安装的时候，都要用4根自锁防松动尼龙螺丝和输送带缓冲支架固定，整套缓冲床支架前后20cm左右需要各安装一组托辊，以保证输送带的正常平滑运行。