

# 玻璃丝棉玻璃棉毡超细玻璃棉

产品名称	玻璃丝棉玻璃棉毡超细玻璃棉
公司名称	大城县前烟村鑫美保温材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:玻璃棉制品
公司地址	河北廊坊市前烟村
联系电话	86-03165707962 15032466089

## 产品详情

材质：玻璃纤维  
产品种类：保温棉  
低温弯折：国标  
抗压强度：国标  
芯材：玻璃纤维  
应用范围：保温隔热

产地：河北大城  
导热系数（常温）：0.035  
断裂伸长率：国标  
品牌：鑫美  
形态：纤维状

产品类别：玻璃棉制品  
等级：一级  
抗弯强度：国标  
使用温度：350  
形状：卷板

玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并根据澳洲市场研制开发的，因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。

### 独特优点

- 1.独特技术,压缩包装后回弹率为95%以上。
- 2.柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中飞絮的漂浮。
- 3.吸音降噪,能有效阻值声音传播。
- 4.a1级不燃材料。
- 5.施工简单，随意裁割。
- 6.抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀保证健康。
- 7.低吸湿性，物理性质稳定。

### 适用范围

运用于民用建筑、工业厂房、以及公共设施的绝热保温吸音降噪

通过证书

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北，产品类别是玻璃棉制品，产品种类是保温棉，导热系数（常温）是0.035，等级是1，低温弯折是86，断裂伸长率是0.35，抗弯强度是86，抗压强度是96，品牌是鑫美，使用温度是500，芯材是玻璃棉，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是JG158-2004，规格是齐全，保温材料是隔音材料