

## B1级防火建筑保温管 PE保温管 空调保温管 质优

产品名称	B1级防火建筑保温管 PE保温管 空调保温管 质优
公司名称	广州市宝信隔音隔热材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡塑、PE 产地:广州 产品类别:隔热保温材料
公司地址	中国广东广州市 广州市天河区岑村机场货仓南一区八号
联系电话	86 020 61367391 13312880449

### 产品详情

保温管、橡塑保温管，pe保温管

结构：复合材料

饰面：黑色，白色

密度：60kg/m<sup>3</sup>

规格：常规型号有现货。

用途：防震，抗震，保温，吸音，隔音，密封，降噪等。

性能：安全环保，阻燃防火，防水防腐，耐温性好，在-60~+100度的环境下，物理性能稳定，抗压性好，弹性好，使用寿命长，范围广，耐屈绕、导热系数低、减震、吸音等优良性能；外表整洁美观，不变形、不龟裂，材质柔软，手感好，施工简捷方便，带有背胶，撕下牛皮纸即可粘贴，粘性牢固，在使用过程中，可根据需要均可随意进行切割。

应用：主要用于建筑，汽车、空调、门窗，管道，太阳能，机械，冷库等的隔音、保温、密封处理。

优势：专业厂家生产销售，价格合理，型号多样，可根据客户要求规格定做，货源充足，发货快捷，售后三包。

包装：塑料袋包装。

上图为宝信pe保温管表面复合铝箔美观漂亮。

上图为宝信橡塑epdm保温管。

广州宝信虔诚欢迎新老客户前来洽谈！

<http://www.bx88.net.cn>

本产品的材质是橡塑、PE，产地是广州，产品类别是隔热保温材料，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035，等级是阻燃防火，低温弯折是10，断裂伸长率是10，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是宝信，使用温度是-60~+300，芯材是发泡棉，形态是气泡状，形状是管状，应用范围是建筑管道保温工程、汽车空调、机械、冷库，规格是2MM(厚)\*500MM(宽)