

聚氨酯温保温管 聚氨酯保温管国标报价

产品名称	聚氨酯温保温管 聚氨酯保温管国标报价
公司名称	无锡市琮坤特钢有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨脂 产地:甘肃 产品类别:玻纤布
公司地址	无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道8-614
联系电话	18915293376 18115752877

产品详情

特价批发聚氨酯温保温管 聚氨酯保温管国标报价、13672031885 吴经理、无锡市琮坤特钢有限公司蒸汽直埋钢套钢保温管 直埋钢套钢保温管道结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式两种。

1、内滑动式：保温结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成。 2、外滑动式：保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。直埋钢套钢保温管道结构机理

- 1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。
- 2.外护钢管：保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。
- 3.聚氨酯泡沫层：保证介质温度，保证外护管表面保持常温。
- 4.阻隔、反射层：保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。
- 5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。
- 6.减阻层：保证工作钢管热胀冷缩自由运动。 7.工作钢管：保证输送介质正常流动。

本产品的材质是聚氨脂，产地是甘肃，产品类别是玻纤布，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.03，等级是1等级，低温弯折 是300，断裂伸长率是200，抗弯强度是300，抗压强度是250，品牌是博隆，使用温度是200，芯材是微孔状，形态是微孔状，形状是圆形，应用范围是JG158-2004，规格是DN500,D N800