

重FLS庆风淋室 不锈钢

产品名称	重FLS庆风淋室 不锈钢
公司名称	重庆金晟达彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 产地:重庆,江苏苏州 产品类别:不锈钢及防火彩钢板
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇九里村十三社
联系电话	86 23 86290961 13883198800

产品详情

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用，本公司生产的fls系列风淋室可以达到目的明显的效果。本系列产品规格较多，用户可以根据厂房布置、工艺要求选择不同的风淋室。

性能参数及规格型号

型号	fls-1a型	fls-1b型	fls-2a型	fls-3a型	fls-4a型
适用人数	单人	单人	双人	叁人	肆人
风淋时间	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调
喷嘴数	12个（两侧）	6个（单侧）	24个（两侧）	36个（两侧）	48个（两侧）
喷嘴口直径	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm
喷嘴口出口风速	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s
过滤器效率	99.99%（钠焰法）尘埃粒径 0.5 μm				
风淋区尺寸（mm）	700w1 × 850d1 × 1900h1	870w1 × 710d1 × 1900h1	700w1 × 1800d1 × 1900h1	700w1 × 2715d1 × 1900h1	700w1 × 3620d1 × 1900h1
外形尺寸（mm）	1500w × 950d × 2050h	1100w × 950d × 2050h	1555w × 1910d × 2050h	1555w × 2815d × 2050h	1555w × 3720d × 2050h

电源	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz
最大功耗	800w	400w	1600w	2400w	3200w
重量 (kg)	约300	约250	约600	约900	约1200
高效过滤器外形尺寸 (mm)	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120
数量	(2只)	(1只)	(4只)	(6只)	(8只)

本产品的材质是不锈钢，产地是重庆，江苏苏州，产品类别是不锈钢及防火彩钢板，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035，等级是1级，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，品牌是金晟达，使用温度是350，芯材是彩钢板，喷嘴，形态是房子室，形状是风淋室，应用范围是洁净和气闸配套，规格是FLS-1C.FLS-1DC.FLS-2C