玻璃幕墙保温板 岩棉板 防火板 幕墙专用防火板 外墙保温板

产品名称	玻璃幕墙保温板 岩棉板 防火板 幕墙专用防火板 外墙保温板
公司名称	大城县鹏盛保温材料厂
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:河北廊坊大城 产品类别:岩棉制品
公司地址	大城县王权村
联系电话	03165791103 15030678110

产品详情

大 城 鹏 盛 保 温 材 料 厂

【欢迎您的预览，恭候您来电垂询，期待与您的合作】

咨询电话：0316-5791103 张瑜 15030633250 15030678110

岩棉制品是以精选的玄吾岩为主要原料，经高温熔融制成的人造无机纤维。有质轻，导热系数小，吸音性能好，不燃，化学稳定性好等特点。它是一种新型的保温，隔热，吸音材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

岩棉制品广泛适用于建筑，石油，电力，冶金，纺织，国防交通运输等行业，是管道贮罐，锅炉，烟道，热交换器，风机，车船等工业设备隔热，隔音的理想材料。

技术性能	技术指导	备注
导热系数w/(m.k)	0.030-0.044	常温
渣球含量%(颗粒直＞径0.25 mm)	12以下	符 合gb11835-98
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径(μ)	4-7	
工作温度	268-600	
酸度系数	≥1.5	sio2+alo2

		cao+mgo
吸湿率(%)	＜5	符合gb11835-98
密度公差(%)	±10	
树脂含量	岩棉板≯3 岩棉毡≯1 岩棉管≯3.5	符合gb11835-98
憎水率(%)	＞98	符合 gb5480

本产品的材质是岩棉，产地是河北廊坊大城，产品类别是岩棉制品，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.03，等级是不燃A级，抗压强度是国标，品牌是鹏盛，使用温度是350，芯材是玄武岩，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是玻璃幕墙，规格是1200*600*30-100mm,特设规格可定做