

高密度岩棉板，防水岩棉板，有保温隔热吸音等效果（图）

产品名称	高密度岩棉板，防水岩棉板，有保温隔热吸音等效果（图）
公司名称	廊坊贝尔特化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 河北 大城县 河北省大城县权村经济开发区
联系电话	86 0316 5796838 13931671438

产品详情

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量%（颗粒直径）0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径（ μ ）	4-7	
工作温度（ $^{\circ}$ ）	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio ₂ +al ₂ o ₃ cao+mgo
吸湿率（%）	< 5	
密度公差（%）	\pm 10	符合gb11835-89

适用范围广 岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。【岩棉板、防水岩棉板】

规格:1000 × 630(mm)

1200 × 600(mm)

厚度:35-100(mm) 容重:60-200kg/m³ 特殊规格根据要求定做。用途:
广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

本产品的材质是岩棉,产地是河北,产品类别是岩棉制品,产品种类是岩棉及其制品,导热系数(常温)是0.035,等级是A,低温弯折 是国标,断裂伸长率是国标,抗弯强度是国标,抗压强度是国标,品牌是贝尔特,使用温度是600,芯材是国标,形态是纤维状,形状是长方形,应用范围是墙体,规格是1200*600,1000*630