

新型 外墙保温 材料 复合岩棉板

产品名称	新型 外墙保温 材料 复合岩棉板
公司名称	南京美之华保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:南京 产品类别:岩棉制品
公司地址	南京市栖霞区栖霞街道新合村杨家边
联系电话	025-85592460 13337716015

产品详情

1. 岩棉板 ” 外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的a级不燃型建筑节能保温系统。

2. 系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

3. 岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和eps外保温系统的防火隔离带。

本产品的材质是岩棉，产地是南京，产品类别是岩棉制品，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折 是3，断裂伸长率是3，抗压强度是60KB，品牌是HC，使用温度是600，芯材是竖丝岩棉，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是外墙外保温系统，规格是1200*600*30,1200*600*40,1200*600*50,1200*600*60,1200*600*70,1200*600*80，垂直于板面抗拉强度是0.1MP