

# 陶瓷纤维纸 密封用耐高温隔热垫片硅酸铝纤维纸

产品名称	陶瓷纤维纸 密封用耐高温隔热垫片硅酸铝纤维纸
公司名称	大城县廊泊路泰华保温材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北省大城县 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 河北 廊坊 大城县 廊泊路西侧金玉源
联系电话	86 0316 5588112 15133699062

## 产品详情

特别提醒：购买的数量越多，价格会越便宜的哦！

若需更多数量，请与掌柜联系后再拍；

请买之前确认好长度,此产品不同衣服之类,我们为您剪好了长度,会影响二次销售,请买家买前确认好长度.

### 陶瓷纤维纸

#### 产品简介

陶瓷纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少（四次离心除渣）、容重依据用途灵活调整、强度大（含增强纤维）、弹性好、机械加工性强。

陶瓷纤维制品的生产技术使得纤维分布非常均匀，纸厚度和容重也能得到严格控制。陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）是由硅酸铝系耐火纤维加上少量经科学选择和严格控制结合剂生产而成。结合剂在使用中会完全烧掉。

特点：

1、高强抗撕扯2、高柔韧性3、低渣球含量4、精确厚度5、抗热冲击6、极低导热率

产品用途：

产品用于工业绝缘、密封、防腐材料家用电器，电热设备的绝缘隔热，各种电器元件的密封垫片，钢水流口、塞棒等包扎防护，汽车、航天工业的隔热、吸音，温热工设备的隔热适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料；工业电炉的电绝缘及隔热材料；炉门及炉体膨胀缝密封材料；铸铝模型内衬；微晶玻璃与热融（弯）玻璃的脱膜；高温垫片原料；汽车排气管的保温材料、隔离防烧结材料等。

### 产品技术性能指标

产品类别	1260	1350	1450
加热永久线变化%	1000 × 24h -3	1200 × 24h -3	1400 × 24h -3
理论导热系数w/m.k	200 400	0.075 ~ 0.085 0.110 ~ 0.121	
600	0.160 ~ 0.170		
有机物含量%	10	8	7
理论体积密度kg/m3		170-220	
含水率%	1		
常规尺寸mm	60,000x610/1220x1mm		
	30,000x610/1220x2mm		
	20,000x610/1220x3mm		
	15,000x610/1220x4mm		
	12,000x610/1220x5mm		
	10000x610/1220x6mm		

陶瓷纤维纸可根据用户要求定制制作

陶瓷纤维纸包装形式

内塑料袋外纸箱

本产品的材质是硅酸铝，产地是河北省大城县，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是保温板，导热系数（常温）是其他，等级是A，低温弯折是优，断裂伸长率是优，抗弯强度是优，抗压强度是优，品牌是厂家商标，使用温度是其他，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是卷板，应用范围是保温隔热