

“不含氯离子耐腐蚀硅酸铝管壳”

产品名称	“不含氯离子耐腐蚀硅酸铝管壳”
公司名称	廊坊华能化工有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北廊坊 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	留各庄镇
联系电话	0316-5788868

产品详情

以下为展示图

硅酸铝管可广泛用于电力锅炉高温管道壁衬、热电蒸汽管道传输保温、化工工业高温管道保温。
规格：内径18-1220mm 壁厚30-200mm 长1000mm

项目	硅酸铝纤维管	异型制品
使用温度 (° c)	900	1260
体积密度(kg/m ³)	100-180	150-300
导热系数(w/m.k)	0.034(20 ° c)	0.127(600 ° c)
	0.09(400 ° c)	0.20(1000 ° c)
	0.12(600 ° c)	
渣球含量度(%) $\phi > 0.25\text{mm}$	11	13.6
永久线收缩率%保温24小时	-3.5	-2
	600 ° c	1000 ° c

【价格，图片，产品属性，仅供参考】

【请客户在下单或者购买之前】

【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】

-价格问题：

价格以本公司实际报价为准！

--产品问题：

所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！

---产品图片：

图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解

----产品属性：

下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，以便确认你所需的产品是否有货

本产品的材质是硅酸铝，产地是河北廊坊，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035，等级是A级，低温弯折是5%，断裂伸长率是5%，抗弯强度是32kpa，抗压强度是46kpa，品牌是华能，使用温度是600，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是管状，应用范围是JG149-2003，规格是直径：20-1500mm,厚度：30-300mm，3是20，1是15