

新报价防水毯、膨润土工防水毯

产品名称	新报价防水毯、膨润土工防水毯
公司名称	山东乐悟新材料工程有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性: (0.5Mp) 24小时无渗漏 断裂伸长率:0 (%) 材质:PP
公司地址	山东德州陵县经济开发区
联系电话	86-05344009993352 15806839091

产品详情

特点1. 密实性：钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为 $5 \times 10^{-11} \text{m/s}$ 以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。2. 永久的防水性能:因为钠基膨润土系天然无机材料，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象,因此防水性能持久。3. 施工简便：和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。gcl是现有防水材料中施工工期最短的。4. 不受气温影响：在寒冷气候条件下也不会脆断。5. 防水材料和对象的一体化：钠基膨润土遇水时，具有20~28倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，gcl内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。6. 绿色环保：膨润土为天然无机材料，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性能。产品特点：性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。

本产品的不透水性是 (0.5Mp) 24小时无渗漏，断裂伸长率是0 (%)，材质是PP，产地是乐悟，品牌是晶威，芯材是聚酯纤维，形态是气泡状，形状是长方形，防水产品类别是防水毯，规格是齐全