

缓冲床橡胶条

产品名称	缓冲床橡胶条
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	340.00/条
规格参数	品牌:世邦 型号:1220
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

产品详情

缓冲床主要通过两部分来缓解物料下落的冲击力，第一是缓冲床的床身，第二就是缓冲床表面的橡胶条。缓冲床橡胶条也就是人们常说的缓冲条，缓冲条用在缓冲床的表面，物料下落时缓冲条首当其冲，直接面对物料的冲击力，因此缓冲条质量的高低，对缓冲床来说是起着决定性作用的。

世邦矿山缓冲条有阻燃和非阻燃之分，阻燃缓冲条的生产工艺要求较高，所以价格略高，如果在洗煤厂，电厂等井上使用建议您使用非阻燃缓冲条。缓冲条生产过程中最重要的一道工艺应该是热硫化，如何把高分子聚乙烯板，橡胶，以及金属件三者牢牢结合在一起？

缓冲条，1220*75*100mm缓冲条

缓冲条，缓冲条常用规格为：1220*75*100mm,1400*75*100mm，1500*75*100mm,

根据皮带机落料长度不同选择合适的缓冲条，世邦矿山可根据客户要求定做非标缓冲条。

缓冲条表面耐磨层材质为超高分子聚乙烯板，分子量为530万，达到国内领先水平。抗拉强度为140kgf/cm²，抗冲击强度60kgf/cm²，耐磨耗10mg以下，摩擦系数0.52以下。

世邦矿山生产的缓冲条天然橡胶厚度为62.5mm,邵氏硬度为53度，能够充分化解落料对皮带的冲击力。缓冲条由高质量的橡胶条组成 组织了冲击荷载。

缓冲条 l=1220mm缓冲条 是用于输送机的进料口处，替代传统的缓冲托辊，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力。