

聚氨酯灌浆液止水针头 20mm

产品名称	聚氨酯灌浆液止水针头 20mm
公司名称	杭州宣和防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:良好 断裂伸长率:良好(%) 材质:铝
公司地址	浙江 杭州市 杭州拱墅区康桥镇李佛桥21号
联系电话	057188082023 13735420670

产品详情

供应各种型号的止水针头/高压注浆针头/灌浆嘴/聚氨酯灌浆液止水针头，8-30厘米，型号齐全。

规格：r-10,r-15,r-20,r-25,r-30,r-35,r-45,r-60,r-90。

施工位置：

地下室外墙、大底渗水止漏、二次接缝、裂缝，顶板等渗水止漏，梁柱、补强。

使用方式：

渗水/补强处钻孔，锁紧针头，将药剂倒入料杯内，启动电源开关，将料杯及管内残余清洁剂或润滑剂挤出，直到药剂喷出为止，再插入针头，将药剂注入壁体内，止漏、补强。

本产品的不透水性是良好，断裂伸长率是良好(%)，材质是铝，产地是浙江，等级是一级，抗压强度是10000Psi，品牌是路宝，形态是金属，形状是管状，防水产品类别是止水条，规格是A-20(20厘米)