

# 铝制保温钉,铁质外墙保温保温钉 , 10公分保温钉

产品名称	铝制保温钉,铁质外墙保温保温钉 , 10公分保温钉
公司名称	无锡亘博商贸有限公司金属材料分公司
价格	面议
规格参数	材质:铝 产地:河北 产品类别:保温钉
公司地址	无锡市广勤二支路50号C区1002室
联系电话	82262781 13771147666

## 产品详情

保温钉，在南方称其“外墙保温锚栓（钉）”，主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。编辑本段主要规格 8×62，8×82，8×102，8×122，8×132，8×142。8\*60,8\*80,8\*100,8\*120,8\*140,编辑本段性能参数依据jg149-2003外墙外保温标准；[1]单个保温钉承载力 0.3kn 锚栓管直径0.7-0.8 导热系数《0.06 锚固钉的外盘；50mm 使用温度 -40 ° --70 ° 保温钉是外墙保温专用的锚固件，由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。广泛用于建筑装潢中。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。

本产品的材质是铝，产地是河北，产品类别是保温钉，产品种类是保温钉，导热系数（常温）是0.03，等级是5星，低温弯折 是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是1，抗压强度是1，品牌是利盛，使用温度是1，芯材是铝，形态是层状，形状是表面凹凸型，应用范围是JG149-2003，规格是8公分