

80-16k内外墙网格布 耐碱增强网格布 玻璃纤维网格布

产品名称	80-16k内外墙网格布 耐碱增强网格布 玻璃纤维网格布
公司名称	廊坊富尔达化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻纤 产地:河北大城县 产品类别:玻纤布
公司地址	大城县娘娘庄村北
联系电话	0316-3285699 13292601269

产品详情

网格布是以玻璃纤维机织物为基材,经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力,可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、抗裂等。 玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主,它采用中无碱玻纤纱(主要成份是硅酸盐、化学稳定性好)经特殊的组织结构—纱罗组织绞织而成,后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。

主要性能、

特点:

- 1、化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀;和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。
- 2、高强度、高模量、重量轻。
- 3、尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。
- 4、抗冲击性较好。(因网布强度高、韧性好)
- 5、防霉变、防虫。
- 6、防火、保温、隔音、绝缘。

主要用途被广泛应用在:

- 1) 墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等,

- 2) 增强水泥制品（如罗马柱、烟道等），
- 3) 花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网，
- 4) 防水卷材布、沥青屋面防水，
- 5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料，
- 6) 防火板，
- 7) 砂轮基布、
- 8) 公路路面用土工格栅，
- 9) 建筑用嵌缝带等等

常规规格：1 网眼：5mm × 5mm 4mm × 4mm 3mm × 3mm 2

每平方克重：80克-160克 3

每卷长度：50米或100米

幅宽：1米2米 5

颜色：白色（标准）蓝色 绿色或其他颜色

本产品的材质是玻纤，产地是河北大城县，产品类别是玻纤布，产品种类是保温网格布，导热系数（常温）是0.056，等级是A级，低温弯折 是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是1，抗压强度是1，品牌是富尔达，使用温度是90，芯材是玻纤，形态是纤维状，形状是卷，应用范围是外墙保温，规格是齐全