

岩棉板厂家供应批发 腾圣屋面吸音岩棉网专用 价格实惠

产品名称	岩棉板厂家供应批发 腾圣屋面吸音岩棉网专用 价格实惠
公司名称	永清县别古庄腾圣保温材料厂
价格	面议
规格参数	材质:岩棉 产地:河北省廊坊市永清县 产品类别:岩棉制品
公司地址	永清县别古庄镇修家场村
联系电话	86-03166537643 18034066555

产品详情

厂家直销各种保温材料

.....
.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

保温板的特点：

- 1、保温、节能、防水、装饰于一体。

- 2、工厂化生产、产品质量稳定。
- 3、施工简便、一次操作完成、周期短、效率高、减少湿作业。
- 4、面层可根据设计要求制作各种颜色花样、美观整洁。
- 5、适用范围广、综合施工造价低。
- 6、粘挂结合、牢固可靠。憎水珍珠岩保温板//防水保温板//防火保温板//隔热保温板//屋顶保温板 憎水珍珠岩保温板(又称fsg防水保温板):它是以前膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。具有容重轻、憎水率高(憎水率可达98%以上)、强度好、导热系数小、施工方便等优点,是我国整体性防水保温的创新产品。

性能指标

密度(d) 250 kg/m³

导热系数 0.076 w/m.k

抗压强度 474 kpa

憎水率 99.2%

质量含水率 5%

使用温度范围 -40 - 600

憎水珍珠岩保温板被广泛用于建筑物的屋顶、墙体,冷库、粮仓及地下室的各种保温、保冷、隔热工程

珍珠岩防火隔离带具有的几大优势:

一、特点

1、高耐火性

珍珠岩高性能防火隔离带材料属于a级防火材料,具有良好的耐火性,耐火度达到1000 以上,完全满足了防火隔离带的耐火要求。

2、高保温性 由于高性能泡沫防火隔离带材料闭孔率>95%,高闭孔率减少对流传热,是高隔热的先决条件。因此我公司研制生产的防火隔离带导热系数能达到0.03w/m·k,与挤塑板导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。聚苯板的

3、强度相对好,不易碎裂 我公司生产的防火隔离带抗压、抗折强度指标均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输不易碎裂,并符合耐火完整性。

4、质轻 质轻是我们产品的又一优势。当密度在50-60kg/m³完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。

5、无毒无害 外墙保温高性能泡沫防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体,属于安全、环保的建筑材料。

6、寿命长

外墙保温高性能泡沫防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

7、耐水性好

由于高性能泡沫防火隔离带属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。

8、界面好

由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或无机棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

9、节能安全

生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。

本产品的材质是岩棉，产地是河北省廊坊市永清县，产品类别是岩棉制品，产品种类是保温网格布，导热系数（常温）是0.086，等级是A1，低温弯折是4.0，断裂伸长率是35，抗弯强度是3.54，抗压强度是0.4，品牌是腾圣，使用温度是1200，芯材是岩棉，形态是层状，形状是长方形，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是1200*600*30-100mm