

网格布，玻璃纤维网格布，玻璃纤维网

产品名称	网格布，玻璃纤维网格布，玻璃纤维网
公司名称	上海松润五金筛网有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:上海 产品类别:玻纤布
公司地址	上海市金山区卫清西路421号五楼752室
联系电话	18964166389

产品详情

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm*5mm,4mm*4mm
克重：80g—165g/m² 宽度：1000mm—2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。外墙保温网格布

外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。网眼尺寸:5x5mm,4x5mm或4x4mm
2，每平方克重：80g- -160g 3，每卷长度：50m,100m或200m 4，每卷宽度：1m- -2 m
5，颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色;
6，包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，一40尺柜可装80,000- -150,000平方米;grc制品增强网格布
grc制品增强网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混泥土制品、grc墙板、grc构件的理想增强材料。常规规格：1网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm 2幅宽：60公分 90公分 1米 3每平方克重：125克 4每卷长度：100米或50米 5颜色;白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。 6包装：可根据客户要求包装。 7特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制

主要性能、特点：1、化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀;和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。 2、高强度、高模量、重量轻。 3、尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。 4、抗冲击性较好。（因网布强度高、韧性好） 5、防霉变、防虫。 6、防火、保温、隔音、绝缘。
主要用途被广泛应用在： 1) 墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、grc墙板、eps内外墙保温板、石膏板等, 2) 增强水泥制品（如罗马柱、烟道等）， 3)花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网, 4)防水卷材布、沥青屋面防水, 5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料, 6) 防火板, 7) 砂轮基布、 8) 公路路面用土工格栅,

本公司还供应上述产品的同类产品：网格布,玻璃纤维网格布,内墙保温网格布

本产品的材质是玻璃纤维，产地是上海，产品类别是玻纤布，产品种类是保温网格布，导热系数（常温）是0.056，等级是100，品牌是松润，形态是微孔状，形状是网状，应用范围是EPS外墙保温系统