

缓冲条 缓冲条 缓冲条

产品名称	缓冲条 缓冲条 缓冲条
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	340.00/条
规格参数	品牌:世邦 型号:1220
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

产品详情

世邦缓冲条具有着独特的地方，底部金属件独特的凸点设计，可以使金属件与橡胶连接面积增加，这样更加稳定，不容易出现分裂现象。表面高分子板不仅分子量高，且特别光滑，色泽通透亮丽，相比其他厂家的缓冲条差别特别明显。我们可免费邮寄样品供客户对比检测。

缓冲床橡胶条

缓冲床主要通过两部分来缓解物料下落的冲击力，第一是缓冲床的床身，第二就是缓冲床表面的橡胶条。缓冲床橡胶条也就是人们常说的缓冲条，缓冲条用在缓冲床的表面，物料下落时缓冲条首当其冲，直接面对物料的冲击力，因此缓冲条质量的高低，对缓冲床来说是起着决定性作用的。

我公司的超高分子量缓冲条是真正意义上的超高分子量缓冲条，缓冲条耐磨层采用uhmw高分子聚乙烯板材，分子含量高达920万堪称国产之最。

世邦缓冲条七宗最：1、表面分子量最高。世邦缓冲条耐磨层分子含量均在500万之上，最高可达920万。对此我们可免费提供样品供客户检测。2、自润滑性最好。我们制作缓冲条时，由于添加了特殊的掺合剂，是缓冲条的高分子板材的表面有一种类似油脂的物质，可保证缓冲条的绝对顺滑。3、耐磨性最高。超高分子量聚乙烯的耐磨性居塑料之冠，并且超过某些金属的几倍，表面的分子量越高耐磨性越好。4、摩擦系数最小。缓冲条表面的摩擦系数是由分子量决定的，我公司920万分子量的缓冲条摩擦系数在0.05左右。5、剥离强度最大。缓冲条是由高分子板、橡胶层、金属件三部分组成的，缓冲条一定要使用热硫化工艺将三部分融合在一起，我公司的缓冲条不仅采用了先进的热硫化工艺，而且底部金属件使用了独特的凸点设计，可以使金属件与橡胶连接面积增加，这样更加稳定，不容易出现分裂现象。6、橡胶弹性最高。我们承诺缓冲体的材质使用的是天然橡胶，绝不使用二次料，缓冲体是吸收冲击力的关键部分，缓冲条缓冲体的质量将决定缓冲床的整体效果。7、使用寿命最长。真正的超高分子量板材、天然橡胶的缓冲体、独特设计的金属件、严格先进的制作工艺，这些条件决定了我们的缓冲条有着比普通缓冲条更久的使用寿命。