

自粘聚合物改性沥青防水卷材，自粘防水卷材(图)

产品名称	自粘聚合物改性沥青防水卷材，自粘防水卷材(图)
公司名称	北京朗坤防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:200 断裂伸长率:450(%) 材质:改性沥青
公司地址	北京市昌平区流村镇上店工业区
联系电话	010-81490888 13381023300

产品详情

自粘系列防水卷材

产品介绍

无胎自粘橡胶沥青防水卷材是以沥青为基料，sbs为改性剂，并掺入增塑剂、增粘剂及填充材料，聚乙烯膜、铝箔为上表面材料或无表面覆盖材料（双面冷自粘），底表面或上下表面覆盖涂硅隔离防粘材料制成。

有胎自粘橡胶沥青防护卷材以聚合物改性沥青为基料，采用聚酯胎为胎体，粘贴背面覆以防粘材料的增强自粘防水卷材。

适用范围

适用于工业与民用建筑的地下工程（地下室、地铁、隧道）及水池，水渠等隐蔽工程防水，也适用于非外露建筑屋面防水，更适用于施工现场不准用溶剂和明火的工程。聚乙烯膜面、细沙面自粘聚酯胎卷材适用于对外防水工程；铝箔面自粘聚酯胎卷材可用于外露防水工程；1.5mm自粘聚酯胎卷材适用辅助防水。

产品规格

自粘橡胶沥青防水卷材：厚度：1.5mm 2.0mm；宽度：1000mm；面积：15m²
20m²自粘聚酯胎防水卷材：厚度：1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm；面积：8m² 15m² 20m²
25m²双面自粘防水卷材：厚度：2.0mm 3.0mm 4.0mm；面积：15m² 20m²

规格特点

技术指标

自粘聚酯胎防水卷材 [执行标准gb23441-2009]

序号	型号		型			型	
	厚度 (mm)		4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
1	不透水性	压力, mpa	0.3				
		保持时间, min	120, 不透水				
2	耐热度	70无滑动、流淌、滴落					
3	拉力, n/50mm		450	350	450	600	800
4	断裂延伸率, %		30			40	
5	柔度		-20			-30	
6	剥离性能, n/m m	卷材与卷材	1.0				
		卷材与铝板	1.5				

自粘橡胶沥青防水卷材 [执行标准gb23441-2009]

序号	项目	表面材料			
		pe	al	n	
1	不透水性	压力, mpa	0.2	0.2	0.1
		保持时间, min	120, 不透水		30, 不透水
2	耐热度	80无滑动、流淌、滴落		——	
3	拉力, n/50mm	130	100		
4	断裂延伸率, %	450	200	450	
5	柔度	-20, 20mm, 3s, 180无裂纹			
6	剪切性能, n/mm	卷材与卷材	2.0或粘合面外断裂		粘合面外断裂
		卷材与铝板			裂
7	剥离性能, n/mm	1.5或粘合面外断裂		粘合面外断裂	
8	抗穿孔性能	不渗水			

施工方法

基层处理：基层应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。涂基层处理剂：用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷，然后用刷涂或喷涂施工，喷涂应均匀一致。水平面铺贴：先在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴。展开卷材同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，卷材搭接宽度50mm（满粘）、60mm（空铺、点粘、条粘），铺贴厚应及时用橡胶压实卷材。垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上。收口处理：收口出要用密封胶封，然后用金属压条固定。

本产品的不透水性是200，断裂伸长率是450（%），材质是改性沥青，产地是北京，等级是好，抗弯强度

是450，抗压强度是450，拉伸强度是600，品牌是朗坤牌，撕裂强度是130，芯材是聚酯胎，形态是卷，形状是圆柱，防水产品类别是SBS防水卷材，规格是1.2mm1.5mm2.0mm3.0mm4.0mm