

# 镀铝箔复合牛皮纸夹筋防火透气铝箔

产品名称	镀铝箔复合牛皮纸夹筋防火透气铝箔
公司名称	河北富达新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	不透水性:50% 断裂伸长率:80(%) 材质:PVC
公司地址	河北廊坊大城留各庄工业园区
联系电话	86-0316-5788966 15127619022 18631608792

## 产品详情

### 聚炳乙烯(pvc)贴面

由38微米聚炳烯膜，超密三向玻纤网格，25克牛皮纸经胶粘剂复合而成。贴于玻璃棉制品上，用于钢结构建筑及空调风管的绝热贴面和水汽阻隔层。

用途：贴合于玻璃棉制品上，用于钢结构厂房、超市、办公楼的室内或墙面的绝热，或用于直接裸露于室内中央空调风管的绝热材料的贴面和水汽阻隔层，使室内冬暖夏凉四季舒适。

特点：1、色泽柔和，美观简洁直接可作为内墙面或顶面2、机械强度高，自身即可支撑玻璃棉毡，不需要再加装钢丝网，有效地降低了建造成本和施工费用。3、良好的水汽阻隔性能，有效地防止了水汽对玻璃棉的入侵，确保良好的绝热效果，使室内冬暖夏凉。4、良好的阻燃性能，与不燃的玻璃棉相配合，满足工厂建筑的消防要求。

规格：宽：1.2米-1.37米 长为：200米-3300米 纸管直径：3"(76mm±1)72mm±1

本产品的不透水性是50%，断裂伸长率是80(%)，材质是PVC，产地是河北廊坊，等级是A，抗弯强度是100%，抗压强度是100%，拉伸强度是80%，品牌是富达，撕裂强度是40%，芯材是牛皮纸管芯，形态是层状，形状是圆柱形，防水产品类别是PVC防水卷材，规格是可协商