

pvc三防布（防火、防水、防腐）免费热线：400-0038-456

产品名称	pvc三防布（防火、防水、防腐） 免费热线：400-0038-456
公司名称	故城县日昌隆帆布制品厂
价格	面议
规格参数	不透水性:良好 断裂伸长率:80（%） 材质:玻璃纤维
公司地址	中国 河北 衡水 故城县 郑口镇师黄村
联系电话	86-03188510927 18632866620

产品详情

真正生产厂家，保证质量售后

河北省故城县日昌隆帆布制品厂

我厂位于衡水市故城县青罕镇石东，占地面积5000平方米，下属帆布染整车间，织布车间，篷布帐篷加工车间，pvc三防布涂塑生产线，能够根据客户需要制作各种规格（4*4，3*3，3*2，5*5，5*6）的帆布，有机硅帆布，pvc涂塑布，及各种帆布类制品。公司在生产上，始终坚持“质量第一”的理念。在服务方面，更是坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，多年来公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，从而获得了广大顾客的一致好评。

全国免费销售热线：400-0318-167

pvc涂塑布,是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（pvc）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能。

涂塑油布厚度一般为：0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm等，颜色为绿色，军绿色和蓝色等，可按客户需求，定制各种规格篷布帆布制品，如有特殊加厚或特殊颜色按客户要求定价。

常用篷布规格表：

3 × 4	6 × 6	8 × 10
4 × 5	6 × 8	10 × 10
4 × 6	6 × 10	10 × 12
5 × 6	8 × 8	...

一 产品的特点及性能指标1.拉伸强度指标：经向强度 3000n/5cm纬向强度 2800n/5cm2.不渗漏水，耐水压值 3000mm水柱3.能耐低温，耐寒温度为-40

二 应用：涂塑布广泛用于卡车篷布、机器罩、仓储、码头等等，也可做户外帐篷。用于堆场货场等露天盖布，避免货物受到外界侵害。

三 产品使用注意点：

在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

使用中如有损坏，可用自行车轮胎胶水修补，不可以使用502之类的胶水。

联系电话：18632866620 / 0318-8510927

qq：532380128

本产品的不透水性是良好，断裂伸长率是80（%），材质是玻璃纤维，产地是河北衡水，等级是4，抗弯强度是强，抗压强度是3000MM水柱，拉伸强度是3000N/5CM，品牌是云帆，撕裂强度是3000N/5CM，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是长方形，防水产品类别是PVC防水卷材，规格是多种