

# 铝矾土 200目 350目 出

产品名称	铝矾土 200目 350目 出
公司名称	石家庄韵石新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 产地:河北灵寿 品牌:韵石
公司地址	灵寿县燕川工业区
联系电话	86-0311-82612296 15831121363

## 产品详情

铝矾土又称矾土或铝土矿，主要成分是氧化铝，系含有杂质的水合氧化铝，是一种土状矿物。白色或灰白色，因含铁而呈褐黄或浅红色。密度 $3.9 \sim 4\text{g/cm}^3$ ，硬度 $1 \sim 3$ ，不透明，质脆。极难熔化。不溶于水，能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝，制耐火材料。

矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂，是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )；有的是水铝石和高岭石( $2\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )相伴构成；有的以高岭石为主，且随着高岭石含量的增高，构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的，很少有纯矿物，总是含有一些杂质矿物，或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。

本产品的耐火温度是 $1770 \sim 2000$  ( )，产地是河北灵寿，品牌是韵石，产品类别是铝矾土，材质是EPS，导热系数(常温)是0.056，等级是A，低温弯折是10，断裂伸长率是1，抗弯强度是99.3，抗压强度是99.3，拉伸强度是99，使用温度是600，撕裂强度是99，芯材是hdf，形态是多种，形状是多种