

玻镁板贴三聚氰胺纸 山东临沂

产品名称	玻镁板贴三聚氰胺纸 山东临沂
公司名称	平邑县美华新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 产地:山东临沂 品牌:群鑫
公司地址	山东省临沂市平邑县城白马村
联系电话	18605497901

产品详情

1.工艺先进：全自动化连续式生产设备，各主要环节均为电脑控制，生产质量达到国家标准。2.防火性能：中空玻镁夹芯板 厚度：50mm 耐火时间：50min 岩棉
玻镁夹芯板 厚度：50mm 耐火时间：150min3.保温性能好：单片玻镁板（2440x1220x9）传热系数为：2.75w/(m²·k)，达到gb/t

8484-2002 标准7级 4.隔音效果好：单片玻镁板（2440x1220x9）空气声计权隔声量为29db,达到gb/t 8484-2002 标准2级。5.环保：单片玻镁板（2440x1220x9）经国家环保质量监督检查中心检测：

内照射指数(ira) 0.188 1.0 合格

外照射指数(i) 0.467 1.3 合格

按gb6566-2001《建筑材料放射性核素限量》

标准为合格。6.物理参数 单片玻镁板（2440x1220x9） 检验项

目	检验值	标准指标
抗折强度mpa	11.9	10
抗冲击强度kj/m ²	4.19	2.0
表观密度t/ m ²	1.06	1.0< 1.2 t/ m ²
抗返卤性	无水珠、无返潮	无水
珠、无返潮	出厂含水率%	5.1

8

说明：检验依据jc688 – 2006 玻镁平板 description: the test is according to jc688 – 2006 glass fiber flat panel 7.玻镁平板防火性能好：the fire proof performance is good：单片玻镁板（2440x1220x6）燃烧性能为gb 8624 a级 检验项目

技术结果	技术指标	检验方法
炉内温度		
° c	2 50	gb/t 5464-1999
9	持续燃烧时间, s	0
20	gb/t 5464-1999	质量损失率, %
37.5	50	gb/t 5464-1999

材料说明：材料主要由氧化镁、氯化镁、玻璃纤维、植物纤维等组成。单片玻镁板（2440x1220x9）燃烧性能为gb 8624 a级

检验项目	技术结果	技术指标	检
炉内温度			
°c	3	50	gb/t 5464-199
持续燃烧时间, s	9	0	
	20		gb/t 5464-1999 质量损失率, %
	36.4	50	gb/t 5464-1999

本产品的耐火温度是2000 以上（ ），产地是山东临沂，品牌是群鑫，产品类别是玻镁板，材质是EPS，导热系数（常温）是0.056，属性是防火