

# 陶瓷熔块炉用 锆刚玉砖 保温砖 轻质耐火材料 轻质砖

产品名称	陶瓷熔块炉用 锆刚玉砖 保温砖 轻质耐火材料 轻质砖
公司名称	郑州市中凯耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 产地:河南巩义 品牌:中凯
公司地址	河南省巩义市南河渡镇石关工业区
联系电话	0371-64157555 18538779899

## 产品详情

该系列产品均采用优质锆（zro2）为主要原料，经过科学的合理级配，加以性能优良的添加剂，经高压成型，高温烧结制成的耐火制品，其特点是强度大，耐高温，抗侵蚀，化学稳定性好。被广泛应用于冶金、建材、石油、化工、陶瓷、玻璃、搪瓷、炭黑、有色金属、耐火材料等行业的工业窑炉。

锆质系列制品：

产品	锆莫来石砖	锆莫来石砖	烧结锆刚玉砖azs	烧结锆刚玉砖	烧结电熔锆莫来石砖
指标					
ai2o3%	60	50	48	48	70
zro2 %	20	30	30	33	6
fe2o3 %	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
显气孔率(%)	18	18	18	17	16
体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.05	3.10	3.00	3.20	2.70
冷压强度mpa	100	100	100	100	100
荷重软化温度t0.6( )	1640	1650	1630	1680	1700

本产品的耐火温度是1770~2000 ( )，产地是河南巩义，品牌是中凯，产品类别是耐火砖，材质是锆刚玉，导热系数（常温）是0.056，等级是一级，低温弯折 是来电咨询，断裂伸长率是来电咨询，抗弯强度是来电咨询，抗压强度是100Mpa，拉伸强度是来电咨询，使用温度是1700 - 2000，撕裂强度是来电咨询，芯材是锆刚玉，形态是来电咨询，形状是来电咨询，规格是多种规格可按图纸加工（mm）