

微波炉用新型耐火材料 1680 ()

产品名称	微波炉用新型耐火材料 1680 ()
公司名称	巩义市神龙耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1680 () 产地:河南省巩义市 品牌:巩义市神龙耐火材料有限公司
公司地址	南河渡镇石关村
联系电话	4157227 13503997068

产品详情

微波炉用新型耐火材料

slw-1

slw-2

微波炉用新型耐火材料系数：

项目	slw-1	slw-2
最高使用温度		1680
al ₂ o ₃ %	85	90
zro ₂ %	18	
sio ₂ %		8
fe ₂ o ₃ %	0.3	0.2
体积密度g/cm ³	2.8	1.4-1.7
常温耐压强度mpa	100	10
荷重软化开始温度 【0.1mpa,0.6%】	1650	1680
重烧线变化率% 【1600 *3h】		± 0.3
热膨胀系数10 ⁻⁶		~8.0

【温室room temp-1300】		
导热系数w/(m.k)		1.3
【平均温度avera 800】		

巩义市神龙耐火材料有限公司联系方式：

地 址：	河南省巩义市南河渡镇石关工业区
厂部电话：	0371-64152777
传 真：	0371-64158788
网 址：	http://www.sl-nc.com

本产品的耐火温度是1680（ ），产地是河南省巩义市，品牌是巩义市神龙耐火材料有限公司，产品类别是耐火砖，材质是氧化铝、刚玉莫来石，导热系数（常温）是 0.3，等级是一级，低温弯折 是详见说明，断裂伸长率是详见说明，抗弯强度是详见说明，抗压强度是详见说明，拉伸强度是详见说明，使用温度是1680 ，撕裂强度是详见说明，形状是支持定制，规格是各种规格（mm）