阻火包 阻火材料 防火封堵包

产品名称	阻火包 阻火材料 防火封堵包
公司名称	高新技术产业开发区祥龙消防器材经营部
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770～2000℃（℃） 产地:- 品牌:祥龙消防
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 二郎创新大道588号永动机电市场B区1-..
联系电话	86 023 68086636

产品详情

阻火包，外包由编织紧密经特殊处理的不燃玻璃纤维布制成，包内填充无机不燃材料及相应助剂，具有不燃性和良好的耐候性，施工极为方便。遇火时包内材料迅速膨胀，形成严密的防火封堵层，达到阻止延燃的目的，适用于建筑、电力、冶金、石化、邮电等行业电缆贯穿孔洞的封堵及构筑阻火墙，阻火段等。该产品可反复使用，拆装和更换电缆十分方便，特别适用于频繁变更电缆的部位作临时或永久性防火封堵。阻火包常用规格：320x180x35mm,特殊规格可按要求定制。

防火封堵包是一种新型的电缆用防火材料。其形状如枕头，外层采用编织紧密的玻璃纤维布制成袋状。

内部填充特种耐火、隔热和膨胀材料，从而能在高温下膨胀和凝固，形成一种隔烟的密封层，起到阻止电缆延燃的作用，该封堵包不但具有不燃性，耐火极限可达3小时以上而且防水抗潮性好，不含石棉等有毒成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平，已广泛地应用于全国电力、冶金、石化等工矿企业、高层建筑以及地下工程等电缆贯穿孔洞作防火封堵。

因为封堵包封堵孔洞后拆装方便，特别适用于需经常更换或增加电缆的场合封堵和施工工程中作暂时性的防火措施。

使用方法：

1.将需封堵孔洞中的电缆作必要的整理与排列。

2.将阻火包平服的嵌入电缆与孔洞空隙中，阻火包应交叉推叠，牢固，并以一侧不透光为准。

3.施工中应保持阻火包无破损。

重庆高新祥龙消防器材批发部简介

本批发部位于重庆市九龙坡区二郎创新大道588号二郎永动机电市场b区1-56号，成渝高速二郎出口。

本部专业厂价直销批发；消防器材—灭火器及维修、灭火器箱、室内消火栓、室外消火栓、各种消防箱、水带、水枪、接扣、消防应急灯、疏散标志灯、消防防护服、消防灭火系统、七氟丙烷灭火系统等。

交通设施—路锥、护栏带、减速带、防撞桶、大小水马、警示灯、车位锁、车身反光贴、反光背心等

本部树立以顾客为关注焦点的经营理念，奉行重质量守信誉服务优的宗旨，通过我们的专业知识和技术力量，为顾客提供最完美的服务。产品畅销全国各个省市，竭诚欢迎各界新老客户光临。

以上价格均不含税，如要开发票，另加点子！！运费以实际为准！！！

本批发部位于：重庆市九龙坡区二郎创新大道永动机电市场b区1-56号

联系电话：023-68086636

手机：15922778075

qq：389793320　51033435

本产品的耐火温度是1770～2000℃（℃），产地是-，品牌是祥龙消防，产品类别是防火包，材质是防火材质，导热系数（常温）是-，低温弯折≤是-，断裂伸长率是-，抗弯强度是-，抗压强度是-，拉伸强度是-，使用温度是-，撕裂强度是-，芯材是-，形态是如图，形状是长方形，规格是1KG（mm）