

金属管道专用防火包 高品质膨胀型阻包

产品名称	金属管道专用防火包 高品质膨胀型阻包
公司名称	廊坊祁源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () () 产地:河北廊坊 品牌:祁源
公司地址	河北省大城县
联系电话	13091309192 13930666689

产品详情

量大从优大型自动化流水线生产

以品质取信客户 以服务赢得市场

免费拿样具体请参考这里：

可以免费拿取样品，买家无需承担样品费用，只需付小小的邮费就可获得我们的样品，了解我们的产品，欢迎联系！！路全超先生移动电话：13930666689

阻火包是根据gb23864-2009（防火封堵材料）国家最新标准研制成功的新型防火配套耐火材料，db-a3-c d01型阻火包形状如小枕头，外层由经过处理的玻璃纤维布制成，内部填充由无机不燃材料和特种添加剂组成的混合物。该产品无毒、无味、无腐蚀，耐水、耐油、耐湿热性、耐冻融循环性、膨胀特性好，施工简便，可随意拆装和反复使用，可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层、亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，阻火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，形成严密的封堵层达到阻火、隔热，有效地将火灾控制在局部范围之内，当封堵厚度达到240mm时，耐火极限可达到180min以上用阻火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，阻火包有显著的隔热效果。应用范围:阻火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑及地下工程封堵各种贯穿物，如电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵，可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。施工方法:将电缆作必要的整理，把阻火包平服地嵌入电缆的空隙中。阻火包堆砌时应交叉，且密实牢固，两侧以不见光为合格。在电缆沟内构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖支墩，并留有排水孔，同时阻火墙两侧用防火隔板固定，以防止坍塌。

阻火包安装施工简便，可反复使用，也可作为施工现场的火种临时隔离措施。阻火包一般与柔性有机堵料、防火隔板配合使用。当封堵厚度达到240mm以上时，耐火极限可达180min以上。包装、运输和存储

本产品的内包装为聚乙烯塑料袋，外附防火布袋，再用涂膜编织袋包装，常用规格400型、720型，其它规格型号可按用户要求加工。本产品运输过程中应避免钩挂、雨淋，储存于通风干燥阴凉处。阻火包是根据gb23864-2009（防火封堵材料）国家最新标准研制成功的新型防火配套耐火材料，db-a3-cd01型阻火包形状如小枕头，外层由经过处理的玻璃纤维布制成，内部填充由无机不燃材料和特种添加剂组成的混合物。该产品无毒、无味、无腐蚀，耐水、耐油、耐湿热性、耐冻融循环性、膨胀特性好，施工简便，可随意拆装和反复使用，可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层、亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，阻火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，形成严密的封堵层达到阻火、隔热，有效地将火灾控制在局部范围之内，当封堵厚度达到240mm时，耐火极限可达到180min以上用阻火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，阻火包有显著的隔热效果。

本产品的耐火温度是1580~1770（ ）（ ），产地是河北廊坊，品牌是祁源，产品类别是防火包，材质是岩棉，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折是180，断裂伸长率是100，抗弯强度是14，拉伸强度是30