

钢丝硅胶布 两布三胶硅胶布 蒙皮硅胶布 软连接硅胶布

产品名称	钢丝硅胶布 两布三胶硅胶布 蒙皮硅胶布 软连接硅胶布
公司名称	常州金斯源新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:-70~300 () 产地:江苏靖江 品牌:靖江星杰
公司地址	常州市新北区通江中路398-1号538室
联系电话	13914509799 18912329086

产品详情

硅胶布是用玻璃纤维布做为基布，以涂覆或压延方式生产而成，是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

性能：

- 1.用于低温-70到高温280度之间；
- 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐气候性优良，寿命可达10年；
- 3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm；

硅胶布的应用范围：1.电器绝缘：硅胶布具有效高的绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等成品。2.非金属补偿器：硅胶布可做管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，看老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油、化工、水泥，能源等领域。

3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为风机风筒防火布高温软接使用、管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。4.耐温方面：作为防火毯，防火帘耐温阻燃材料

防火毯规格：

宽度：1000mm（其它规格可定做）厚度：0.4mm 0.6mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm 颜色：银龙色、黑色、白色等各种颜色，依客户定。基本性能：与火焰接触不燃，长期使用温度 500 -1000 ，具有耐擦洗，防水，防火、耐碱等功能。主要用途：耐火制品的内衬和外部包装装饰、可用于住宅和公共场所的防火卷帘、屋顶及室内的建筑及装潢、装修材料的防火辅材等其它防火领域

金斯源科技

本产品的耐火温度是-70~300（ ），产地是江苏靖江，品牌是靖江星杰，产品类别是防火布，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.03，等级是AA级，低温弯折 是***，断裂伸长率是3700/3300，抗弯强度是**，抗压强度是**，拉伸强度是**，使用温度是350，撕裂强度是2.3，芯材是玻璃纤维，形态是层状，形状是长方形，规格是1.5（mm），厚度是1.5mm