

防火布 防火帆布 耐高温帆布 玻璃钢玻璃纤维 耐高温布料

产品名称	防火布 防火帆布 耐高温帆布 玻璃钢玻璃纤维 耐高温布料
公司名称	上海一定物资有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:上海 品牌:一定
公司地址	上海市嘉定区环城路200号J30室
联系电话	021-63219100 13916220648

产品详情

帆布, canvas,是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因最初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织,少量的用斜纹组织,经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布,常用58号(10英支)4~7股线织制,织物坚牢耐折,具有良好的防水性能,用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号(10英支/2~21英支/6),用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外,还有橡胶帆布,防火、防辐射用的屏蔽帆布,造纸机用的帆布。

性能特点:防排烟风机专用耐高温防火布(带钢丝)本产品具有独特的耐高温,耐透气,耐老化性能,柔软性能强,韧性好,是一种多用途,高性能的合成材料,广泛应用于航天,化工大型发电设备,机械,冶金,消防,通风等领域。

产品用途:

一,防火.防烟

当发生火灾时,高温防火软接本身不燃烧,并能在300度烟气长时间工作(6小时以上),保证防火排烟系统的正常工作.

二,消声.隔振

吸收风机工作噪声,隔断风机,风管间的振动.

三、恒温、恒湿、防腐、防酸。

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 (),产地是上海,品牌是一定,产品类别是防火布,材质是硅钛胶、不锈钢丝、玻璃纤维混纺、高性能合成材料,导热系数(常温)是0.056,等级是A,使用温度是350

，撕裂强度是撕不裂，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是卷板，规格是1000（mm）