

硅胶涂层玻璃纤维防火布阻燃硅胶布

产品名称	硅胶涂层玻璃纤维防火布阻燃硅胶布
公司名称	靖江市星杰电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:360 () 产地:江苏靖江 品牌:星杰
公司地址	靖江市西来镇新木村毛东组
联系电话	86 0523 84561112 13961099058

产品详情

硅橡胶涂覆玻璃纤维防火阻燃布（硅胶布）是以耐高温防腐、防火阻燃高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。已被广泛应用于航天、化工、石油、大型发电设备、机械、冶金、电气绝缘、建筑等领域。

硅橡胶涂覆玻璃纤维布主要性能、特点：

1、用于低温-70 到高温280 之间。保温性能好。2、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年3、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm4、耐化学腐蚀性能好;抗油，防水，易擦洗。

5、强度高；既柔软又有韧性,可剪裁加工。

硅胶布的主要用途：1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。4、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

硅胶布的颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色、橙色等。硅胶布的涂层：可单面涂层或双面涂层

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度mpa	可燃物	宽度(mm)
rz-5015	0.15	1500/1200	2.0	25%	0--1500
rz-5025	0.25	1800/1500	2.1	25%	0—1500
rz-5040	0.40	2000/1600	2.2	25%	0—1500
rz-5050	0.50	2200/1800	2.3	25%	0—2000

rz-5060	0.60	2400/2200	2.4	25%	0—3000
rz-5070	0.70	2500/2300	2.4	25%	0—3000
rz-5080	0.80	2600/2400	2.5	25%	0—3000
rz-5090	0.90	2800/2600	2.5	25%	0—3000
rz-5100	1.00	3000/2800	2.6	25%	0—3000
rz-5120	1.20	3400/3000	2.5	25%	0—3000
rz-5150	1.50	3700/3300	2.3	25%	0—3000
rz-5200	2.00	4200/3800	2.2	25%	0—3000
rz-5300	3.00	6500/6200	5.0	25%	0—1000

本产品的耐火温度是360（ ），产地是江苏靖江，品牌是星杰，产品类别是防火布，材质是硅胶玻纤布，导热系数（常温）是0.03，等级是A，使用温度是350，芯材是玻璃纤维，形态是胶皮状，形状是卷状，规格是1250（mm）