

PC8-02、M12 系列螺纹直通快插接头

产品名称	PC8-02、M12 系列螺纹直通快插接头
公司名称	乐清市柳市雄佳气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XJa 型号:PC--08
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 18989798091 13282453857

产品详情

pc系列通用快插，外螺纹，带外六角，本体金属以黄铜制成，表面镀镍。 使用条件：联接方式外螺牙锁紧式.使用流体：压缩空气。使用温度：0~60 。最高使用压力：0.9mpa。使用真空压力：-

100kpa.产品为pe袋包装，本体金属：黄铜（表面处理为镀镍）。塑料压套颜色：灰白色、蓝色、黑色。使用温度：-5-60度，可使

适用软管：pu管，尼龙管 pc系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小r1/4，气管外径：6mm,接头本体总长度23：型号：pc06-02

pc系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小r1/4，气管外径：8mm,接头本体总长度26：型号：pc08-02

pc系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小r1/4，气管外径：10mm,接头本体总长度30：型号：pc10-02

pc系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小r1/4，气管外径：12mm,接头本体总长度25：型号：pc12-02

pc系列通用快插外螺纹直通，带外六角：r1/2，螺纹大小r1/4，气管外径：16mm,接头本体总长度42：型号：pc16-02

型号：srk 工业快插接头特点、技术参数及选型说明

通用快插特点:1连接和拆卸简单可靠 2带r、g、npt以及公制螺纹

3管之夹爪用不锈钢制成,长时间使用也不会弹性疲劳,造成脱落,产生事故

4塑料体有黑和灰白色两种颜色可供选择 5另可做: 5、 7、 9、 11单数接头

6气管外径公制(mm):3、 4、 6、 8、 10、 12、 16 7螺纹大小

:英制:m5,01-r1/8、 02-r1/4、 03-r3/8、 04-r1/2

8公制接头型号pc6-m8 , pc6-m10 , pc6-m12 , pc6-m20 , pc6-m22 ,

各种公制接头联接螺纹m5*8 ,m6*1.0,m8*1.0,

m10*1.0,m12*1.25,

m12*1.5,m14*1.5,m16*1.5,m20*1.5

公制接头可接气管 4、 6、 8、 10、 12 英制:m5,r1/8,r1/4,r3/8,r1/2

m(外径)*(螺距)(例：m8*1.25——常用螺距经常省略，既m8) 9联接管螺纹说明：d2

(m：公制/直管螺纹)、(r：英制/锥度管螺纹 55°)、(g：英制/直管螺纹 55°)、(npt：美制/

锥度管螺纹 60°)

所谓快速接头么，就是拧几下就能连接，这个就是说螺距相对粗牙螺纹更大，另外看是什么用途的，要是仅仅是边接可以采用大螺

距三角螺纹，如果需要传递动力或扭矩的就要用梯形螺纹了，而且还要看螺纹的公称直径大小，如果大就无所谓什么螺纹参考上述

意见就可以，如果小的话就只能用三角螺纹了，必要的时候可以采用管螺纹或椎管螺纹。本公司提供的接头分别为，美制npt管螺纹，公制管螺纹，英制螺纹，非螺纹密封气管接头等。

本产品的加工定制是是，品牌是XJa，型号是PC--08，种类是快速接头，材质是铜，适用范围是气管快速接头，耐温是65（ ），耐压是0.85（MPa），安装形式是快插、螺纹，接管口径是M5、6、8、10、12、16、20（mm）