

原装亚德客油水分离器 两联件 GFR300-10+GL300-10

产品名称	原装亚德客油水分离器 两联件 GFR300-10+GL300-10
公司名称	乐清市华泰气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:GFR300-10+GL300-10 调压范围:0.15~0.9 (Mpa)
公司地址	乐清市柳市镇长丰村
联系电话	86-057762718508 13388520355

产品详情

减压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入装置。

空气减压阀。空气减压阀是气动系统用来减压和积压的压力控制元件。它采用进气节流减压，靠力的平衡和溢流稳压。要改变气路压力时，先拔出手轮，然后通过调解塑料手轮来获得规定范围内的任意压力。顺时针增大压力，逆时针降低压力。主要性能参数:最大输入压力：1mpa

调压范围：0.05—0.85mpa环境介质温度：-40—60

空气减压阀安装和使用1、调压阀可以任意位置安装，但尽可能垂直方向安装（手柄在顶上或在下面）。2、安装时须按阀体上箭头所示方向进行配管安装，该方向即为气体流动方向。3、调压阀可单独使用，但调压阀进气口前端设置分水滤气器效果更佳。

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是GFR300-10+GL300-10，调压范围是0.15~0.9（Mpa），最高使用压力是1（Mpa），口径是10（mm），建议用油是润滑油，材质是铝合金，过滤精度是40，重量是0.5（kg），规格是PT3/8，结构是两联件，适用范围是气动液压管路系统，加工定制是是