

代理台湾亚德客G系列调压过滤器（原装）

产品名称	代理台湾亚德客G系列调压过滤器（原装）
公司名称	天筹（上海）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:GFR 调压范围:0-1（Mpa）
公司地址	中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊
联系电话	86 021 60526815 18217294416

产品详情

1、采用嵌入式方形压力表，节省安装空间(亦可选择使用外置圆形压力表)；2、压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动；3、压力调节机构采用平衡式设计，压力调节更稳定，漂移量小，压力特性好；4、除标准形式外，另有低压型可供选择（最高可调压力0.4mpa）；5、独特的导流结构，使流过的气体产生适当的旋转，从而更有效地分离气体中的液体并可靠地过滤固体颗粒；6、过滤精度5 μ m、40 μ m可选；7、有手动、差压及自动排水等三种排水形式可供选择；8、可选择使用固定支架安装。

型号	gfr200-06	gfr200-08	gfr300-08	gfr300-10	gfr300-15	gfr400-10	gfr400-15	gfr600-20	gfr600-25
工作介质	空气								
接管口径	pt 1/8	pt 1/4	pt 1/4	pt 3/8	pt 1/2	pt 3/8	pt 1/2	pt 3/4	pt1
滤芯精度	40 μ m或5 μ m								
使用压力范围	自动及差压排水式：0.15~0.9mpa(20~130psi) 手动排水式：0.05~0.9mpa(7~130psi)								
保证耐压力	1.5 mpa(215psi)								
使用温度范围	-20~70								
滤水杯容量	10cc		40cc			80cc		230cc	
重量	220g		500g			1030g		2400g	

1、使用前注意检查组件在运输过程中是否损坏,然后安装使用;2、安装时请注意气体流动方向（注意“ ”方向）及接管牙型是否正确;3、请注意安装条件是否符合技术要求（如“工作压力”、“使用温度范围”）;4、请注意使用介质或安装环境,儘量避免含氯、碳化合物,芳香族类化合物及氧化性酸和强碱等,以免损坏水杯、油杯;5、定期清洗或更换滤芯,给油器、调压阀的使用应遵循从大到小的原则;6、请注意防尘,拆下不用时应在进、出气口装防尘套。

国际品牌运营商：天筹（上海）自动化设备有限公司专业致力于气动,工控行业，凭借着良好的技术力量和公司实力，与国内外气缸，机械夹，无杆气缸，导杆气缸，阻挡气缸，气动滑台，摆动气缸，电磁阀，气动阀，机械阀，比例阀，空气处理类，精密减压阀，快速接头，气管，吸盘，传感器，缓冲器压

力开关等气动元件著名品牌厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格，短货期的高品质自动化产品。营业范围如下：天筹(上海)自动化设备有限公司代理品牌：德国：费斯托（festo），西门子（siemens），倍加福（p+f），施克(sick) 法国：施耐德（schneider）日本：速睦西（smc），喜开理（ckd），小金井（koganei），富士(fushi)气管，黑田精工(kuroda)，匹士克（pisco），欧姆龙(omron),神视(sunx)，三丰（mitutoyo）韩国:tpc，pmc,奥托尼克斯（autonics）中国台湾:长拓（chanto），金器（mindman），气力可（chelic），亚德客（airtac），新恭（shako），西捷克（cjac）缓冲器，御豹（cec）缓冲器，瑞科（riko)英国：诺冠（norgren）美国：asco,mac电磁阀，派克（parker）

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是GFR，调压范围是0-1（Mpa），最高使用压力是1（Mpa），口径是1/4,3/8,1/2（mm），规格是200,300.400.600，适用范围是调压过滤，加工定制是否