

旋转接头SRJ5000W-06R

产品名称	旋转接头SRJ5000W-06R
公司名称	青岛迪凯气动液压有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TKC 型号:SRJ5000W-06R
公司地址	中国 山东 青岛市 四方区康宁路29号
联系电话	86 0532 80690602/81682038/83923126 13853299234

产品详情

srj5000w-06r 旋转接头aa1-10a-r , ksl06-m5旋转接头 , ksh06-m5直通旋转接头 , 一边接6mm外径气管 , 另一边为m5螺纹 (5mm) , 并有弯头 , 三通 , 四通等各式接头批发。欢迎来电咨询选购。

接头使用说明 :

1 : 使用前注意检查元件 , 在运输过程中是否损坏 , 并遵守各项技术要求 : 最高使用压力 : 1.0mpa
环境及使用温度 : -5~60 ° c。

2:安装时请注意接管牙型是否正确。

3 : 连接管路时 , 注意止泻带缠绕不可超过牙端面。软管插入时请用力旋转插到底。

气动接头的技术要求 :

1.软质气管外径应在 ± 0.15 毫米范围 , 硬质气管外径应在 ± 0.1 毫米以内 ;

2.气管插入端应用专用工具沿垂直面平整剪切 , 气管表面应光滑无变形 , 无异物以确保密封性 ;

3.螺纹连接处要用生料带增强密封性 , 特别是二次使用的螺纹部位。公制螺纹要有橡胶圈用于密封 ;

4.使用条件 : 1.最高压力小于等于1.0mpa。2.流体温度在零下25至70度之间。3.使用环境未结冻及凝霜。4.使用软管材质为 : 尼龙、软尼龙、聚氨酯。

本产品的加工定制是是 , 品牌是TKC , 型号是SRJ5000W-06R , 种类是金属接头 , 材质是铜 , 适用范围是自动化行业 , 耐温是80 () , 耐压是1 (MPa)