

MSQB30A 摆动气缸 旋转气缸 SMC型摆动缸 MSQB30R

产品名称	MSQB30A 摆动气缸 旋转气缸 SMC型摆动缸 MSQB30R
公司名称	乐清市飞驰气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞驰 型号:MSQB30A 种类:摆动气缸
公司地址	乐清市北白象镇万茗村31号
联系电话	86-577-62912959 13587709086

产品详情

特长旋转台型，工件安装方便滚筒轴承设计，负载比crq系列大3至4倍摆动顺滑、准确中空轴可用于引入电线或气候标准带调角度装置，调节角度范围大内置磁环，可安装性开关

标准规格

缸径(mm)	10	20	30	50	70	100	200
流体	空气						
动作型式	双动						
最高使用压力	1.0mpa{10.2kfg/cm2}						
带调角度螺 力 栓	0.6mpa{6.1kfg/cm2}						
带油压吸震 器	0.1mpa{1.0kfg/cm2}						
最低使用压力	0 ~ 60						
环境和流体温度	橡胶缓冲(标准)/油压吸震器(任选)						
缓冲	橡胶缓冲(标准)/油压吸震器(任选)						
允许动能	0.007j	0.025j	0.048j	0.081j	0.24j	0.32j	0.56j
带调角度螺 栓	0.039j	0.116j	0.116j	0.294j	1.1j	1.6j	2.9j
带油压吸震 器							
角度调节范围	0 ~ 190 °						
最大摆动角度	190 °						
稳定摆动时 间范围	0.2 ~ 1.0s/90 °				0.2 ~ 1.5s/90 °	0.2 ~ 2.0s/90 °	0.2 ~ 2.5s/90 °
带调角度螺 栓					°	°	°
带油压吸震 器	0.2 ~ 0.7s/90 °				0.2 ~ 1.0s/90 °		

活塞直径	15	18	21	25	28	32	40
接管口径	m5 × 0.8		rc(pt)1/8				

订货举例 1)所需力矩:0.8nm(在0.5mpa压力下)。正确型号: msqb10a 2)所需负重:180n(b),带油压吸震器。 正确型号: msqb30r

型号	允许径向负重(n)	允许轴向负重(n)	
		(a)	(b)
msqb10	78	74	78
msqb20	147	137	137
msqb30	196	197	363
msqb50	314	296	451
msqb70	333	296	476
msqb100	390	493	708
msqb200	543	740	1009

有效输出力矩

型号	使用压力(mpa)										
	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
msqb10	0.18	0.18	0.36	0.53	0.71	0.89	1.07	1.25	1.42	1.60	1.78
msqb20	0.37	0.37	0.73	1.10	1.47	1.84	2.20	2.57	2.93	3.29	3.66
msqb30	0.55	0.55	1.09	1.64	2.18	2.73	3.19	3.82	4.37	4.91	5.45
msqb50	0.93	0.93	1.85	2.78	3.71	4.64	5.57	6.50	7.43	8.35	9.28
msqb70	1.36	1.36	2.72	4.07	5.43	6.79	8.15	9.50	10.9	12.2	13.6
msqb100	2.03	2.03	4.05	6.08	8.11	10.1	12.2	14.2	16.2	18.2	20.3
msqb200	3.96	3.96	7.92	11.9	15.8	19.8	23.8	27.7	31.7	35.6	39.6

基本重量表

型号	带调解度螺栓	带油压吸震器
msqb10	530	540
msqb20	990	990
msqb30	1290	1290
	2080	2100

msqb50		
msqb70	2880	2890
msqb100	4090	4100
msqb200	7580	7650

本产品的品牌是飞驰，型号是MSQB30A，种类是摆动气缸，缸径是20（mm），理论作用力是70（N），最大负荷是75（N），最大力距是10（Nm），气缸数是10，重量是3（kg），适用范围是0.1-1.0，加工定制是是