

TAIYO气缸 TAIYO

产品名称	TAIYO气缸 TAIYO
公司名称	昊盛国际发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TAIYO 型号:140H 种类:伺服气缸
公司地址	中国 福建 厦门市 海沧湖里东一里 8 9 号
联系电话	86-0592-6054592

产品详情

日本taiyo太阳铁工气动、液压元件：1、taiyo日本太阳铁工--油压缸1) taiyo日本太阳铁工-----标准油缸35z-1 (呼出压力：3.5mpa，内径：20/25/32mm)；35h-3 (呼出压力：3.5mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/160mm)；70z-1 (呼出压力：7mpa，内径：20/25/32mm)；70/140h-8 (呼出压力：7/14mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/150/160/180/200/224/250mm)；160s-1 (呼出压力：16mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/160mm)；210n-1 (呼出压力：21mpa，内径：40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/224/250mm)；2) taiyo日本太阳铁工---薄型油缸35s-1 (呼出压力：3.5mpa，内径：20/25/32/40/50/63mm)；100s-1 (r) (呼出压力：10mpa，内径：32/40/50/63/80mm)；160s-1 (r) (呼出压力：16mpa，内径：20/25/32/40/50/63/80mm)；210s-1 (呼出压力：21mpa，内径：32/40/50/63/80mm)；210n-1 (呼出压力：21mpa，内径12/20/32mm) 2、taiyo日本太阳铁工----气缸：1) taiyo日本太阳铁工----标准气缸10z-2 (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-3 (呼出压力：1mpa，内径：12/16/20/25/32/40/50/63mm) 10a-2 (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/250mm) 10a-3 (呼出压力：1mpa，内径：50/63/80/100/125/160/180/200/250mm) 10a-6 (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125mm) 10a-6v (呼出压力：0.7mpa，内径：40/50/63/80/100mm) 10a-2v2 (呼出压力：0.7mpa，内径：40/50/63/80/100mm) 10a-2r (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/160mm) 10a-2k2 (呼出压力：0.7mpa，内径：40/50/63/80/100mm) 10a-2d (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/250mm) 10a-2a (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125/140/160mm) 10a-6a (呼出压力：1mpa，内径：32/40/50/63/80/100/125mm) 10a-6g (呼出压力：1mpa，内径：40/50/63/80/100mm) 10z-2r (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) dc7.dc7h (呼出压力：1mpa，内径：40/50/63/80/100/125/150mm) dc7r.dc7hr (呼出压力：3.5mpa，内径：20/25/32mm) (呼出压力：3.5mpa，内径：20/25/32mm) dc7d.dc7hd (呼出压力：1mpa，内径：40/50/63/80/100/125/150mm) 7al-3 (呼出压力：1mpa，内径：280/320/360/400mm) 2) taiyo日本太阳铁工-----迷你气缸7z-1 (呼出压力：0.7mpa，内径：4/25mm) 7z-2 (呼出压力：0.7mpa，内径：6/10/16mm) 7z-2r (呼出压力：0.7mpa，内径：6/10/16mm) 7z-2sr (呼出压力：0.7mpa，内径：6/10/16mm) 7z-2sh (呼出压力：0.7mpa，内径：6/10/16mm) 10z-3 (呼出压力：1mpa，内径：12/16/20/25/32/40/50/63mm) 10z-2 (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-3a (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40/50/63mm) 10z-3v2 (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-2v2 (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-2k2 (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-3sr (呼出压力：1mpa，内径：12/16/20/25/32/40mm) 10z-2sr (呼出压力：1mpa，内径：20/25/32/40mm) 10z-3sh (呼出压力：1m

pa, 内径: 20/25/32/40mm) 10z-2sh (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm) 10z-2d (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm) 10z-3d (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63mm) 10z-2g (呼出压力: 1mpa, 内径: 25/40mm) 10z-3g (呼出压力: 1mpa, 内径: 25/40/*50/63mm) 7n-1 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm) 3) taiyo日本太阳铁工—薄型气缸10g-2 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 20/32/40/50/63mm) 10s-1 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm) 10s-1g (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm) 10s-1r (呼出压力: 1mpa, 内径: 12/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160mm) 10s-6r (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm) 10s-1rg (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125mm) 10s-5 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm) 10s-6 (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm) 7w-1 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 10/16/20/25/32mm) 10f-1 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 50~500mm) 10f-2 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 50~500mm) 3. taiyo日本太阳铁工---油夹具: 1)le2系列: le2-3603-03、le2-3606-03、le2-3609-03、le2-4803-08、le2-4806-08、le2-4809-08、le2-4812-08、le2-4803-12、le2-6006-18、le2-6009-18、le2-6012-18、le2-6003-21、le2-6006-21
2)nbh系列nbh3-40、nbh3-60、nbh3-60-130、nbh-80、nbh-100
3)pbh-80、pbe-80、pbh3-40; pbe3-40; pbh-3-60; pbe3-60 4) lhd、lhc、lhf-28-60 4、taiyo日本太阳铁工---气动防爆马达:可通过节流阀调整马达回转速度,无振荡即时起动、停止、顺时回转。1) 标准型气马达tam 4、tam2、tam1
2) 迷你气动马达tav1s-10、tav1r-10、tav1s-20、tav1r-20、tav1s-45、tav1s-65、tav1r-65、tav2r-030、tav2r-200
5、taiyo日本太阳铁工----气动隔膜泵: 气动操作, 特别适合输送高粘度、含粒子、易燃或具有爆炸性液体。广泛应用于电镀工程、油墨油漆、食品制造、污水处理、船舶、化工、电子、建筑、酿制、陶瓷、采矿及燃油处理等行业。td-08、td-15、td-20、td-25、td-40、td-50 6、taiyo日本太阳铁工----油缓冲器gd1-m1208、gd1-m1611、as-0712、f2m8、f2m10、as-1010、as-1215、f3m10、f3m12、a2m12、w-a2m12、a2m14、w-a2m14、a2m16、w-a2m16、as*-03、a2m20、w-a2m20、l-a2m20、f-a2m20、w-a2m25(30)、l-a2m25(30)、f-a2m25(30)、w-a2m25(40)、l-a2m25(30)、f-a2m25(30)、a2m27、w-a2m27、la2m27、f-a2m27、f3m25、f3m30、f3m36、fsm20、fsm25、fsm30、fsm36

本产品的品牌是TAIYO, 型号是140H, 种类是伺服气缸, 缸径是20-1000 (mm), 气缸数是12, 加工定制是否