

依维柯厂家直销A42新款冷藏冷链车

产品名称	依维柯厂家直销A42新款冷藏冷链车
公司名称	南京卫富特种汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:畅达 外观颜色:多种可选
公司地址	江苏省南京市大明路9号
联系电话	86-02552131136/58869884/52613878 15051886348

产品详情

冷藏车(国3排放)

基本功能：1、采用国际流行的轻型冷藏保温运输车保温厢体设计，在保持依维柯原车身外形风格的情况下，内胆保温厢体一体式模块化，整体拼装，无冷桥设计，不但与车身完美结合，还有效提高隔热性能；2、保温厢体内表面材料采用优质高强度食品级玻璃钢内胆，吸水性低，抗腐性能高，适合存放各类冷藏冷冻食品，便于清洁；厢体侧壁备有不锈钢货架撑板；3、隔热材料使用聚氨酯隔热材料，采用目前国际流行的发泡填充工艺，该材料具有导热系数低、抗压、抗弯、抗拉强度性能优的特性；4、保温厢体整体外形微曲线及无棱角设计，不但有效提高储存容积和防止货物碰撞，还有利于空气循环流通，达到提高制冷机组的使用效率及均匀制冷的效果；5、制冷机组采用进口车载压缩机，可选装直流变频制冷机组和备电装置。

主要是非独立制冷机组形式。：使用环境20-45度 高精度库温控制 低功耗库温维持 备电自动转换系统高低压电流保护 压缩机过热保护 电热超温保护
t100:标准配置：冷凝器总成 蒸发器总成 线束总成 控制器模块 备电总成模块 制冷量：100（38度）环境温度，国家标准
回风温度（-5度）：watts/650 制冷剂(环保型)：r134a（r404a）
实用箱体容积：4-6立方米 库温控制范围：-5-10-度
直流变频压缩机：排量18cc 机组总消耗电流：48a/13.5vdc(r134a)
备用电源：5a/220cac/50hz

t100:标准配置：冷凝器总成 蒸发器总成 线束总成 控制器模块 车载压缩机 选装件：
备电总成模块 水加热模块 制冷量：100（38度）环境温度，国家标准
回风温度（-5度）：watts/660 制冷剂(环保型)：r134a（r404a）
实用箱体容积：4-6立方米 库温控制范围：-18-15-度
直流变频压缩机：排量87cc 机组总消耗电流：25.6a/13.5vdc(r134a)
备用电源：5a/220cac/50hz

按照压缩机动力使用方式，分为车载压缩机和直流变频驱动压缩机；1.车载压缩机（双压缩机）：

在发动机上加装一套制冷机组压缩机，使用制冷机组型号为t100，适用厢体容积8立方米以下，制冷温度可达-18℃；该型号可选装备电装置。

2.直流变频直流变频驱动压缩机：压缩机直流电机驱动，与冷凝器一体，顶置安装；使用制冷机组型号为et100,对车载发电机有一定要求，目前6立方，-5℃，发电机要达到150a；该装置自带备电装置。

车辆基本参数外形尺寸长×宽×高(mm): 5970 × 2020 × 2820 货厢栏板尺寸长×宽×高(mm): 3520 × 1820 × 1620 总质量(kg): 5000 额定质量(kg): 1845 整备质量(kg): 2960 前悬/后悬(mm): 1000/1660
准拖挂车总质量(kg): 最高车速(km/h): 100 接近角/离去角(°): 20/10.5 钢板弹簧片数: -/8
额定载客(人): 3 转向形式:方向盘 燃料种类:柴油 轮胎数(个):6
轮胎规格:6.50r16c,6.50r16lt 轴数(个):2 轴距(mm): 3310 轴荷(kg): 1750/3250前轮距(mm):
后轮距(mm): 排放依据标准: gb17691-2005国 Ⅲ,gb3847-2005发动机型号sofim8140.43s3 发动机排量(ml)
2798发动机功率(kw)92

立即联系: 025-52622434 15051886348

nj5058xlc32冷藏车nj5058xlc32冷藏车nj5058xlc32冷藏车nj5058xlc32冷藏车

本产品的加工定制是是，品牌是畅达，外观颜色是多种可选，发动机型号是SOFIM8140.43S3，排量是2.8（L），额定功率是92（kw），额定载质量是1845（kg），轮胎规格是6.50R16C,6.50R16LT，轮胎数是6，排放标准是GB17691-2005国 Ⅲ,GB3847-2005，外形尺寸(长*宽*高)是5970×2020×2820（mm），型号是NJ5058XLC32，整备质量是2960（kg），轴距是3310（mm），轴数是2，总质量是5000（kg），最高车速是100（km/h）