

东风平头混凝土搅拌车5立方/厂家特惠直销混凝土搅拌车

产品名称	东风平头混凝土搅拌车5立方/厂家特惠直销混凝土搅拌车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:10 (立方米)
公司地址	中国·湖北·随州市曾都区北郊星光工业园区
联系电话	86-07223330389 13797873629

产品详情

产品名称	东风153混凝土搅拌车		
底盘型号	eq3120gsz3gj		
容积 (立方)	5-6		
搅拌车性能参数	搅拌筒几何容积(m3)	8.5-10	
	搅动容量(m3)	5-6	
	倾斜角(0)	15	
	转动速度(r/min)	0~17	
	混凝土坍落度(mm)	70-260	
	转动方向	顺时针进料, 逆时针出料	
	筒体厚度	高强度锰钢 6mm	
	叶片	高强度锰钢5mm	
	进料速度m ³ /min	3	
	出料速度m ³ /min	1.2	
	出料残余率%	< 0.5	
	供水方式	气压供水	
	整车尺寸(长宽高mm)	7420 × 2500 × 3680	
	总质量(kg)	12000	
	燃油种类	柴油	
	百公里油耗(l)	20	
	车辆参数	最高车速	85
	发动机参数	型号	yc6j190-33
		功率/马力	140/190
生产厂家		玉柴	
型式		六缸柴油机	
底盘参数	驱动型式	4 × 2	

轴距(mm)	4200,4500
前/后桥描述	5t/10t
钢板弹簧片数(前/后)	8/10+7
轮胎规格	10.00-20
空调	选装

混凝土搅拌运输车专用功能说明：

我公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。

我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格，可满足不同客户需求，底盘选用国内外知名品牌，油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌，确保整车的性能稳定，安全可靠。

混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统（驱动装置）、液压驱动系统、加水系统、装（进）料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。

搅拌筒：该车型所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式，搅拌筒采用梨形结构，其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水，均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。

传动系统：该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源，由发动机后端的取力器取力，通过传动轴传递到变量柱塞液压泵，经定量柱塞油马达，再通过减速机带动搅拌筒转动。

搅拌筒的进出料系统（装料和卸料机构）：是辅助搅拌筒工作的重要装置。

操纵系统：是整个搅拌车的控制部件，操纵面板上开有“工字形”槽，是操纵杆的活动空间；并且后半部的槽上开有限位孔，用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速，从而来完成进出料以及搅拌动作。

供水系统：混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。该车型的供水系统共有两种型式，一种是离心水泵供水系统；一种是压力水箱供水系统，可供用户选装。

湖北东正24小时销售热线：15172771902销售经理：罗经理联系电话：0722-3330206图文传真：0722-3330206电子邮箱：136787056@qq.com公司网址：www.szdzgkc.com公司地址：湖北省随州市曾都区星光工业园

本产品的加工定制是是，类型是湿料式混凝土搅拌车，拌筒容积是10（立方米），底盘型号是EQ3120GS Z3GJ，品牌是东正，外观颜色是白色，燃油种类是柴油，排量是4.0（L），百公里油耗是20（L），拌筒倾斜角是15（°），拌筒转速是0-17（rpm），出料速度是1.2（m³/min），进料速度是0.8（m³/min），驱动形式是4*2，温度范围是40（ ），轴距是4500（mm）