

下水管道疏通清洗车 东风单桥

产品名称	下水管道疏通清洗车 东风单桥
公司名称	随州市烈山专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品名称:东风单桥 外型尺寸(mm):2460 × 2760,2760,2840
公司地址	湖北省随州市解放路西端七小区99号
联系电话	086-07223812709 13986446538

产品详情

东风单桥下水道疏通清洗车

【主要技术参数】			
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	5.0
额定载质量(kg)	4770	外形尺寸(mm)	8300 × 2500 × 3450
整备质量(kg)	11035	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1430/2370
轴数	2	轴距(mm)	4500,4200
轴荷(kg)	6000/10000	最高车速(km/h)	90
其它	仅选用轴距4500.罐体有效容积5.0立方米,罐体外形尺寸(mm),长度 × 直径为4020 × 1360.质密度:1000千克/立方米.侧、后防护材质均采用q235,侧防护连接方式为螺栓连接式;后为焊接式,离地高度为510mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):180 × 30.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	df1160bx4	底盘名称	载货汽车底盘(二类)
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸(mm)	7790,7190,7490 × 2370,2460 × 2760,2760,2840	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	20/18,20/20	轮胎规格	10.00-20,10.00r20,9.00-20
钢板弹簧片数	8/10+8,7/9+6	前轮距(mm)	1880
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860,1800
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)

isde210 40	东风康明斯发动机有限公司	6700	155
isde180 40	东风康明斯发动机有限公司	4500	132
isde185 40	东风康明斯发动机有限公司	6700	136
eqh180-40	东风汽车有限公司	4752	132
isb180 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	132

本产品的加工定制是是，产品名称是东风单桥，外型尺寸(mm)是2460×2760,2760,2840，底盘型号是DFL160BX4，前悬/后悬(mm)是1430/2370，排放标准是国四，驾驶室乘人数是3，最高车速(km/h)是90，燃料种类是柴油，轴数是2，前轮距(mm)是1880，后轮距(mm)是1860,1800，弹簧片数是8/10+8,7/9+6，轴距(m)是4500，轴荷是6000/10000，轮胎数是6，轮胎规格是1000-20，发动机型号是ISDe18540，发动机生产企业是东风康明斯发动机有限公司，发动机功率(kw)是136，排量(ml)是6700