四轮驱动高空作业平台 吉尼自行式剪叉型高空作业平台

产品名称	四轮驱动高空作业平台 吉尼自行式剪叉型高空作业平台
公司名称	河南凯莲清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:自行式高空作业平台 品牌:吉尼
公司地址	郑州市金水区石化路南、未来路东凤凰台南花园小区10号楼261号
联系电话	0371-55038353 18738128132

产品详情

产品名称：gs-2668/3268 rt四轮驱动高空作业平台 吉尼自行式剪叉型高空作业平台

真正的四轮驱动牵引控制在升降机制造业处于世界领先水平，我们已经将最受欢迎的剪型高空作业平台升级为四轮驱动牵引控制。新的gs-68 rt系列一直寻求以创新的方式帮助您工作，在粗糙地面上具有优秀的性能。您可以进入最拥挤的室外施工地并有效地提高生产力，因为该系列产品是业界最先进的高空作业平台——漂亮地蓝色升降机。

四轮驱动高空作业平台 吉尼自行式剪叉型高空作业平台动力和生产力

· 独立的驱动系统

· 提供动力，使您更快速、轻松地到达施工地时的最理想选择

· 工作高度范围为32英尺（9.92米）到38英尺（11.75米）

· 使用滑出式延伸平台后，工人及其工具可获得.....

型号	gstm-2668 rt	gstm-3268 rt
尺寸		
最大工作高度	9.92米	11.75米

最大平台高度	7.92米	9.75米
工作平台—外侧长度工作平台—延伸长度	2.51米3.96米	2.51米3.96米
滑移式延伸平台	1.52米	1.52米
工作平台宽度—外侧	1.55米	1.55米
工作平台周边档板高度	0.15米	0.15米
工作平台高度—贮藏位置	1.19米	1.31米
高度—贮藏 高度—护栏放下	2.32米 1.70米	2.45米 1.83米
长度—贮藏 —贮藏位置平台延伸 —带支腿	2.67米4.10米3.28米	2.67米4.10米3.28米
宽度	1.73米	1.73米
轴距	1.85米	1.85米
离地间隙—中心	0.19米	0.19米
性能		
承载能力承载能力—延伸平台	567公斤136公斤	454公斤136公斤
驱动速度—贮藏驱动速度—上升	6.1公里/小时0.8公里/小时	6.1公里/小时0.8公里/小时
爬坡能力—贮藏	40%	35%
最大支腿调平能力—前面到后面 —左到右	6.6 ° 10.6 °	6.6 ° 10.6 °
转向半径—内侧转向半径—外侧	1.52米3.68米	1.52米3.68米
上升/下降速度	30/35秒	40/37秒
控制	比例控制	比例控制
驱动	四轮	四轮
轮胎—粗糙地面	0.30×0.60米	0.30×0.60米
动力		
动力源	kubota汽油/液化气23马力（17千瓦）kubota柴油20马力（15千瓦）perkins柴油26马力（19千瓦）	
燃油箱容量	56.8升	56.8升
液压系统容量	62.5升	62.5升
重量		
	2891公斤	3632公斤
符合标准	ansi a92.6，csa b354.2，ce标准，as 1418.10，pb-10-611-03	

本产品的加工定制是否，类型是自行式高空作业平台，品牌是吉尼，型号是GSTM-2668RT，最大举升高度是10米（m），起吊重量是567（kg），外观颜色是蓝色，发动机型号是Kubota汽油/液化气23马力（17千瓦，平均使用油耗是56.8（L/100km）