

中国三A精密弹簧 韩国万能弹簧 日本东发模具弹簧

产品名称	中国三A精密弹簧 韩国万能弹簧 日本东发模具弹簧
公司名称	东莞市长安龙轩模具商行
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:标准
公司地址	广东 东莞市 长安镇厦岗金铭模具城13B栋12号
联系电话	076982382333 18938209999

产品详情

“东莞市长安龙轩模具商行”是一家大型综合销售企业。所售材料覆盖模具一条龙中的所有使用的金属原料。（厂价直销）主打产品---美国肯纳钨钢、日本住友钨钢、台湾春葆钨钢、银钨、钨铜、进口环保黄铜、红铜、络锆铜、青铜、铍铜、进口铝材、超硬铝合金、粉末高速钢、超硬白钢车刀、盾牌白钢、箭牌白钢、龙记牌白钢、东工白钢、3a白钢、瑞典白钢刀、超硬白钢刀、高钴白钢、易切削钢、弹簧钢、不锈钢、冷拉钢、快削钢、光扁铁。日本“大同”、“日立”，瑞典“一胜百”，德国“撒斯特”，奥地利“百禄”等品牌的优质进口钢材。模具标准件/模具配件：香港东发模架，独立导柱，日本stk铣刀，美国lbk铣刀，美国kuok钴高速钢铣刀，国产aia铣刀，国产npt铣刀，cy钨钢铣刀，lv钨钢铣刀，日本富士丝攻，yama wa丝攻，tosg丝攻，日本osg丝攻，美国somta信达丝攻，日本东芝刀粒，日本三凌刀粒，英诺威刀粒，钻石刀粒，美国肯纳刀粒，德国泰蒂克斯刀粒，德国普瑞特刀粒，德国瓦尔特刀粒，瑞典山特维克刀粒，韩国特固克刀粒，日本住友刀粒，日本京瓷刀粒，瑞典山高刀粒，以色列伊斯卡刀粒，奥地利森拉天时攀时刀粒，韩国克洛伊，日本恩斯特刀粒，台湾kuok（cnc专用）刀粒，刀杆，索咀，以色列诺佳修边刀，风动打磨机，风枪，12.9级内六角螺丝，8.8级外六角螺丝，螺母，螺杆，螺絲取出器，河头齿形压板，六角扳手，瑞典鱼唛牌锯片，合金铣刀片，日本三丰量具，上工量具，大阳量具，成量量具，哈工量具，日本sdk-61耐热顶针，skd-51顶针，skd-11冲针，台湾苏氏钻咀，丹麦合金头钻咀，法国剑牌合金钻咀，德国钴高钻咀，日本神钢钻咀，美国必宝油石，日本千维油石，各种进口砂纸，切割片，光明牌钼丝，钻石牌钼丝，南钻牌钼丝，金剑牌钨针，合金锉刀，一品锉刀，king合金锉刀，一品打磨头面美国诺顿砂轮，帝研砂轮，双凌砂轮，优力胶，防震胶，绝缘胶，pvc板/棒，银晶/金象/wd-40防锈油，金象/银晶顶针油，金象/银晶清洗剂，金象/银晶脱模剂，五金工具，等等品牌，并承接大型铣磨加工、热处理，一条龙服务，品种规格齐全，品质检验严格，直接配套加工，并有第一手进货渠道，故在质量、价格和送货时间等方面都占有很大的优势，也可提供材质证明，欧洲环保标准rohs指令的sgs报告/海关进口报告单！为客户提供了多方面的选择。贯彻人无我有，人有我优的思路，相同的价格，质量更优，相同的产品，价格更廉，相同的质量，服务更好。质量保证。送货及时。

韩国万能模具弹簧一.为什么使用韩国万能模具弹簧;

1. 韩国万能模具弹簧的一切制程，皆在计算机严格追踪下，经过检查与测试，以期保证每只弹簧具有良好的弹性与长期使用之寿命

2. 产品规格标准化，现货供应。简化设计时间与提高生产效率 二.韩国万能模具弹簧六大特性;

1. 弹簧材料:sae6150铬钒钢

韩国万能模具弹簧采用最高级之sae6150铬钒钢，以符合高速压缩及超重负荷之需求

2. 材料形状:矩形直角边

韩国万能弹簧材料系矩形直角边，与一般弹簧之矩形圆边不同，在高速压缩过程中可减少应力集中，避免弹簧断裂

3. 压缩处理:排除弹性硬化

一般弹簧压缩到极限形同铁柱时，容易弹性疲乏，无法恢复原有长度，韩国万能弹簧在生产过程中皆经过二次压缩处理，所以弹簧在使用时，不致发生长度缩短之现象

4. 珠击处理:强化表面硬度

韩国万能弹簧在制程中均经过珠击法特别处理，以提高应力集中点钢质强度，避免断裂

5. 使用寿命:一百万次以上 韩国万能弹簧依据型录数据在正确使用情形下使用寿命超过100万次
6. 操作速度:最大速率1000次/分目前机械设备越精密，效率要求更严格，韩国万能优良的质量，必能符合业者的要求
三. 正确的使用观念:

1. 弹簧在模具总成本中所占的比例极小，尝试在弹簧上节省成本是一种错误的观念，这将使你浪费更多的时间与劳工成本甚至损坏模具，得不偿失.

2. 不要等到模具造好后才决定弹簧数量及等级，优良的模具工程师应将弹簧的选择列为模具设计之一部分.

3. 对安装模具内之各只弹簧，须先行预压5%避免猝然产生之负荷损及弹簧寿命

4. 不要期望弹簧在最大负荷时，保有长寿命

5. 不要为要求配合你的模具，任意研磨弹簧之内径或外径
6. 安装在整修过之模具，须按比例加深导

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是标准，品牌是韩国万能，型号是齐全，材质是多款供选，用途是五金,塑胶,汽车,自行车,模具,电器,多种用途，钢丝直径是3（mm），弹簧外径是25（mm），弹簧内径是12.5（mm），节距是3（mm），自由高度是60（mm），旋向是多款供选，形状是涡卷弹簧，压缩强度极限是60（N/S）