特氟隆,铁弗龙喷涂,弹簧螺母PFA/FEP处理

产品名称	特氟隆,铁弗龙喷涂,弹簧螺母PFA/FEP处理
公司名称	东莞市思微五金塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:sw0210
公司地址	东莞市桥头镇中兴路正丰豪苑S3号铺位
联系电话	86-076983679676 13609682659

产品详情

我公司专业提供各种五金金属物件的特氟隆喷涂加工,涂装表面处理,烤漆喷漆加工.铁氟龙特性:防粘易脱模 耐高温 润滑性 卫生 耐酸碱铁氟龙应用:印染滚轮 模具易脱模 锅 烤盘 医疗器械

我公司专业提供多种类型的铁氟龙喷涂加工.

公司拥有大型工业流水线设备六条,可以满足各种物件的需要.有多名十年以上技术师傅,有美国杜邦,华福,德国威堡,苏威,日本大金,奥绮斯摩,新氟龙,惠宝龙等国内外几十家大型铁氟咯内原材料供应厂家,保证产品的高品高技术含量.产品可以通欧洲rohs,flgb认证,美国fda食品认证；我公司可以提供相关认证证书,保证了各界朋友在我公司加工的产品可以顺利出口.我公司厂房面积1万多平方米，员工100余名.特氟龙英文名称为teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为teflon的译音）。也要四氟,ptfe.

经过特氟龙涂装后，具有以下特性： 1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。 2、耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300°C，一般在240°C~260°C之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。 3、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。 4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。 5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。 6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。 特富龙 ® 涂料被广泛运用于各行业。例如：一．工业喷涂的运用:1.对层面要求光滑、不粘的，如照相机零部件、磁带进行装置、化油器、纺织滚各种机械零件等。

2、对零件要求耐磨损、不粘的，如机械零件、自动扶梯侧板、橡胶圈、活塞环、门开关零件、空压机的转子、滑轨、园林剪、空调活塞、齿轮等。

3.对要求不粘性的，如金属筛网、过滤器、加热器、吸尘器、刮刀、理发工具、风机叶轮、剪刀、挂具、搅拌机、涂料机械、鞋用及各种模具脱模等。

4.要求防不粘和化学侵蚀和盐水腐蚀方面的，如：各种螺栓、电镀槽及挂具、水阀、各种橡胶件老化、化学容器、防腐罐等。二．食品工业的运用:1.要求不粘性的小家电(电烫斗,电烤盘,三明治机,油炸锅,……)、

2.厨房用具、不粘锅、面包糕点烤盘、糖果模、鱼肉丸机、食品烤盘等各种机械零件。

三．橡胶行业的运用：

1.在没有使用润滑剂的情况下，降低摩擦系数，因而使用o—型密封圈的安装简易，同时有助于防止o—型密封圈相互粘著的问题。

2.可以避免使用润滑剂如油，滑石粉或硅油。

3.提高了o—型密封圈的耐化学性和耐候性，使其免受溶剂，盐水等的腐蚀。

4.使o—型密封圈能够采用低成本的橡胶基材，这主要是由于o—型密封圈借助于涂覆层就可以达到

理想的性能，从而没有必要使用昂贵的橡胶基材。

业务范围：

机械行业：纺织染整烘干筒、无纺布烘筒，皮革贴合机，包装机械棍轮，压花棍轮，橡胶机械，植绒机械，热熔胶机等。

模具行业：发泡胶模，橡塑发泡模，吸塑模，鞋模，人造板模，橡胶模，pu模，喇叭模，eva模，高週波模，轮胎模，球类模等

防腐应用：化工用桶、槽、反应斧、搅拌棒、碱容器热交换器、电镀挂架耐酸排烟管道螺旋式输送机绝缘碍子等。

铁氟龙材料：铁氟龙板，铁氟龙布，铁氟龙线，铁氟龙管，铁氟龙输送带等

其它行业： 瓦斯开关、球阀活塞、车门栓、刹车线、变速器线，

本产品的样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是sw0210，品牌是多种，型号是多种，材质是弹簧钢，用途是五金，钢丝直径是多种（mm），弹簧外径是多种（mm），弹簧内径是多种（mm），节距是多种（mm），自由高度是多种（mm），旋向是多款供选，形状是支撑杆，压缩强度极限是100（N/S）