

ISO10243模具弹簧|模具弹簧|模具弹簧规格|SJH63*115红色弹簧

产品名称	ISO10243模具弹簧 模具弹簧 模具弹簧规格 SJH63*115红色弹簧
公司名称	深圳市铭昊五金模具有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:ISO10243
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道赖屋山新村九巷3号
联系电话	13717001617

产品详情

国际标准模具弹簧iso-10243

sjh重荷重模具弹簧（红色弹簧）规格:sjh63*115

荷重计算方式：弹簧刚度 $n/mm \cdot l$ （压缩量）= n （荷重）

如：代号sjh10*25（300万回时）

刚度 $n/mm \cdot l$ （压缩量）= n （荷重）
$22.0 \cdot 5.0 = 110.0n$ $1n = 0.102kgf$

sjl绿色弹簧使用回数与压缩比的关系：

种类/寿命	300万回	150万回	20万回	最大压缩量
sjh红色弹簧	自由长20%	自由长25%	自由长30%	自由长34%

三一（sanyi）金属模具弹簧采用优质铬合金弹簧钢制造，参照iso-10243（国际标准）与jis日本工业协会（日标）制作成两大类模具弹簧，广泛应用于模具、夹具、工业离合器、刹车构件及各种机械构件等。

国际标准iso

10243模具弹簧分类:sjl绿色模弹簧,sjm兰色模具弹簧,sjh红色模具弹簧,sjb茶色弹簧四类.

“sanyi”模具弹簧具有符合iso 10243国际标准和naams(north american automotive metric standard。也即北美汽车公制标准)的多种长度。直径规格及载荷分类，并使用不同颜色以方便载荷等级的识别。

国际质量认证：

所有sanyi模具弹簧都按照iso9001:2000质量标准进行加工,这与铭昊为冲压行业提供最为精工制作的模组和模具标准件之声誉是一致的，sanyi模具弹簧和多种竞争产品的使用寿命对比测试显示sanyi弹簧的寿命长得多。

模具弹簧使用注意事项：

- 1) 为防止因可动的反复冲击而发生破损，请尽量使用起始压缩量。
- 2) 弹簧安装面应平整，弹簧轴线相对于安装面应垂直，以避免发生偏载。3) 为防止弯曲，请务必对弹簧进行导向。
- 4) 为防止因夹入异物而发生破损，请注意使用环境。
- 5) 将弹簧串联使用时，因接触面不稳定，容易发生弯曲等现象。

有载荷差的组合时，弹簧刚度相对较低的弹簧会产生应力集中，并因此而降低使用寿命。

6) 将弹簧内外嵌套使用时，弹簧会由于内外干涉而产生磨损并发生破损。

详情登录铭昊官网www.31spring.cn/showmoju.aspx?pid=8

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是ISO10243，品牌是SANY/三一，型号是SJH63*38*115，材质是琴钢线，用途是五金,塑胶,汽车,夹具,模具,多种用途,其他，钢丝直径是11.6*12.3（mm），弹簧外径是63（mm），弹簧内径是38（mm），节距是0（mm），自由高度是115（mm），旋向是右旋，形状是圆柱，压缩强度极限是12765（N/S）