

列管换热器_诺齐搪玻璃列管换热器

产品名称	列管换热器_诺齐搪玻璃列管换热器
公司名称	淄博诺齐化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:列管式换热器 品牌:诺齐
公司地址	张店区傅家镇傅家村南
联系电话	13581019021

产品详情

- | | | |
|----------------|---------------|------------|
| (1)、(12) 物料进出口 | (2)、(11) 封头 | (3) 垫圈 |
| (4) 卡子 | (5) 冷却/加温液进出口 | (6) 折流板 |
| (7) 换热管 | (8) 罐体 | (9) 耳座(支座) |
| (10) 管板 | | |

搪玻璃列管式换热器面积数据表

换热面积 m ²	d	换热管pipe			换热器exchanger		
		l1	数量quantity	规格specificati on	d1	d2	l
5	400	1500	19	38x4	500	610	2100
8	500	1500	37	38x4	600	712	2150
10	400	3000	19	38x4	500	610	3600
	600	1500	55	38x4	700	832	2200
15	500	3000	37	38x4	600	712	3650
	700	1500	83	38x4	800	947	2300
20	600	3000	55	38x4	700	832	3700
	800	1500	109	38x4	900	1055	2350
25	900	1500	139	38x4	1000	1148	2400
	700	3000	83	38x4	800	947	3800
30	1000	1500	163	38x4	1100	1260	2500
	800	3000	109	38x4	900	1055	3850
50	900	3000	139	38x4	1000	1148	3900

60 1000 3000 163 38x4 1100 1260 4000

技术条件design conditions	设计压力design pressure	设计温度design temperature	允许温差permissible temperature difference	换热系数heat-transfer coefficient
壳壁shell side	0.6mpa	250	100	380 ~ 450w/m ² · k
管壁tube side	0.4mpa	250		

在化学、医药工业的生产线中，有冷却、凝结、加热、沸腾等热交换过程。这些都必须根据液体种类、操作条件等情况，选择适宜的设备，使机器构造的质料，符合生产工作的需要。新近由无锡市彪王化工设备厂生产的不锈钢列式热交换器具有高耐腐蚀、高热效率、冷却效果好、小巧理想等等优良性能。此热交换器与反应器及其它各种化工设备联合使用，对贵厂的生产发展，定能作出显著贡献。搪玻璃列管式冷凝器特点：高耐蚀性 优良的不粘附性能，极易清洗 容积小，占地少 与其它搪玻璃热交换器比较，每单位热交换面积，以这种热交换器所占地盘最少，这样就可使整个生产设备的小巧经济。

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是诺齐，流道截面积是5-60（m²），重量是38-500（kg），用途是化工制药防腐，传热方式是混合式换热器，规格是30