

# 旋蒸RE-2003 ( 20L ) 旋转蒸发仪 『品牌厂家』 旋转蒸发器

产品名称	旋蒸RE-2003 ( 20L ) 旋转蒸发仪 『品牌厂家』 旋转蒸发器
公司名称	上海鹏鸣生物科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌: PengMing/鹏鸣 型号: R2003(20L)
公司地址	上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2582室 ( 上海泰和经济发展区 )
联系电话	暂无

## 产品详情

### 一、用途和特点

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为：在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸发经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率。特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

本公司旋转蒸发器集国内外同类产品之精华，积本公司成功实践经验，已形成2l、3l、5l、10l、20l、50l系列，产品设计循环高效、实用、经济原则。一切为用户着想。

r2003 ( 20l ) 旋转蒸发器特点：

- 1、变频调整，变频器进口，工作稳定可靠。
- 2、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。
- 3、采用高效冷凝器确保高回收率。
- 4、旋转瓶用螺母连接，便于装卸。
- 5、副冷凝器与收集瓶之间装有自动切换装置。收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷。可连续进料不停机回收物料。

6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。

7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。

8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部用耐高温高硼玻璃。橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。

## 二、主要技术参数

旋转瓶容积：20l

收集瓶容积：10l

旋转速度：0—140转/分（变频调速）

电机功率：180w

水浴锅功率：4 kw

水浴锅升降：180mm

电源电压：220v/50hz

水/油两用加热锅内部：

可根据客户要求定制防爆型旋转蒸发仪：

旋蒸防爆盒：油浴锅防爆控制器：

配套真空泵系列产品

上海鹏鸣公司专业生产低温冷却液循环泵、高温恒温循环器、低温恒温反应浴、低温恒温槽、单/双层玻璃反应釜、旋转蒸发器、多功能反应器、电热套、真空泵、电动/磁力搅拌器等仪器。

欢迎您致电咨询、选购，感谢您对鹏鸣的关注与信任。免费热线：400 8585 117

刘经理：13918157227 销售电话：021-59176963 qq客服在线: 20305600 504226118 传真：021-36330013

『现货供应』 『品质保证』 『型号齐全』

本产品的加工定制是是，品牌是PengMing/鹏鸣，型号是R2003(20L)，功率是4(KW)，外形尺寸是——(m)，重量是25(kg)，用途是医药，实验，化工，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型，规格是R201D(2L),RE301(3L),R501(5L),RE-52A(5L),RE-5299(5L),RE-2000A(3L),RE-2000E(3L),R-1003(10L),R-2003(20L),R-3003(30L),R-5003(50L)