

钢格板热镀锌钢格板常用规格

产品名称	钢格板热镀锌钢格板常用规格
公司名称	河北卓质丝网制品有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	品牌:卓质 型号:齐全 可定做 厂址:河北安平县城东开发区
公司地址	河北衡水市安平县
联系电话	0318-8887772 15694926686

产品详情

热镀锌钢格板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。热镀锌钢格板分为以下几种：

- 1.热镀锌钢格板按制造工艺认为压焊热镀锌钢格板及压锁热镀锌钢格板
- 2.按热镀锌钢格板表面形状分为齿形热镀锌钢格板、平面型热镀锌钢格板
- 3.i型热镀锌钢格板及复合型热镀锌钢格板。 标识方法：
 - （1）热镀锌钢格板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。
 - （2）热镀锌钢格板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。
 - （3）热镀锌钢格板扁钢：材质为q235a或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面i型。

常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。（4）热镀锌钢格板横杆：材质为q235a或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。特点为:高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用。热镀锌钢格板的用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。