

ZGB-1 波纹管阻火器 波纹储罐阻火器 阻火器原理

产品名称	ZGB-1 波纹管阻火器 波纹储罐阻火器 阻火器原理
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:日隆
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

zgb-1波纹管储罐阻火器详细资料

zgb-1 波纹储罐阻火器，又名zgb-1型石油储罐阻火器，用于安装原油，汽油、煤油、柴油、芳烃，硫等固定顶式储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易燃易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。波纹储罐阻火器概述：zgb-1新型波纹石油储罐阻火器是中国石化总公司北京设计院设计新产品,经公安部天津消防科学研究所根据中华人民共和国gb5908-86标准检测合格,该产品广泛应用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

波纹储罐阻火器性能及特点：该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

波纹储罐阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。

波纹储罐阻火器维修与保养：为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

波纹储罐阻火器零部件材料：

阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板

密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟ptfe
环境温度	480
公称压力(mpa)	0.6~5.0
防爆级别	bs5501: a、 b、 c

波纹储罐阻火器法兰连接外形尺寸：

规格	安装尺寸 (mm)				
	d	d1	l	h	n-
dn50	160	125	200	175	4 × 18
dn80	195	160	240	200	8 × 18
dn100	215	180	280	210	8 × 18
dn150	280	240	370	250	8 × 18
dn200	335	295	430	290	8 × 18
dn250	395	350	520	320	12 × 18

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是日隆，型号是ZGB-1，材质是铸钢，口径是50（mm），规格是齐全