

# 旋转蒸发仪5002 HG

产品名称	旋转蒸发仪5002 HG
公司名称	华港通科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HG 型号:5002
公司地址	北京市通州区梨园时尚街区东区7号楼504室
联系电话	13121832681 13121832681

## 产品详情

### 旋转蒸发仪5002

用途特点:旋转蒸发器是应用真空负压条件下,恒温加热,薄膜蒸发的原理研制而成。本仪器采用进口高档变频器控制,无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜,再由可控恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热,在系统抽真空条件下高速蒸发,溶媒蒸气经高效玻璃双冷凝器冷却,回收于收集瓶。本仪器另设有加料接口及放料机构,便于蒸发过程中自动、连续工作。由于本仪器是在真空条件下工作,且与物料接触部分全部采用耐高温高硼硅玻璃和聚四氟己稀材料,所以本仪器特别适用于对热敏感性物料及对不锈钢等金属材料有污蚀的物料的浓缩、结晶、分离、溶媒回收。本仪器接触面积大、蒸发效率高、使用方便、噪声低、密封可靠,可处理易发泡物料,且规格齐全,已形成2l、5l、10l、20l、50l等多种规格产品,便于不同需要的用户选择。

#### 技术参数

型号	r201d	re301	re201c	
re501	re1002	re2002	旋转瓶(l)	0.25-2
0.25-3	0.25-2	5		
10	20	收集瓶(l)	0.25-1	0.25-2
0.25-1	3	5	5	电机功率(w)
40	40			
40	40	120	120	旋转速度(rpm)
0-120	0-120	0-120		
0-90	0-140	0-140	水浴锅配置	升降水浴缸
升降水浴缸	主机	杠杆升降	升降水浴缸	升降水浴缸

升降水浴缸水浴功率(w) 1.5  
1.5 1.5 2  
3 5冷凝器 立式冷凝器 立式冷凝器  
立式冷凝器 立式冷凝器 立式副双冷凝器 电源  
220v  
50hz水浴锅控温范围 室温—99 ±1

本产品的加工定制是是，品牌是HG，型号是5002，蒸发面积是50-5000（m<sup>2</sup>），功率是2（KW），重量是20（kg），操作压力是加压，结构形式是立式，外形是蛇管式，运动状况是直接接触型