

点凸焊机.排焊机.对焊机.点焊机

产品名称	点凸焊机.排焊机.对焊机.点焊机
公司名称	厦门市集美区闽新州机械设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:新州 型号:DTN 频段:工频
公司地址	福建 厦门市集美区 灌口镇顶许湖里49号(324国道旁)
联系电话	05926772577 18750918575

产品详情

焊机命名表示方法点凸焊机系列：dtn-p-1/2-ldtn：气动交流工频点凸焊机 p：额定容量1/2：1表示下臂件不可调
l：臂深尺寸；即臂长尺寸例如：额定容量为80kva，下臂件不可调，臂深尺寸为350mm的点（凸）焊机表示为dtn-80-1-350

特点features 稳定的机身结构

二次导电部分采用上绝缘方式，可避免铁屑的辅着或下座安装焊接工作时易产生绝缘部分的短路事故。

上下电极采用带辅助行程的假牙方式，提高焊接时的可操作性、通用性。

可任意调整加压电极速度，减缓了对被焊接物体加压时的冲击，也减少了焊接时的噪声。

变压器采用低阻抗设计，二次回路上采用了高品质的导电材料，降低了内耗，得到了小输入获得更大的焊接电流。

可存储15个焊接程序：不同的焊接规范可存储在不同的焊接程序里，非常方便、顺利的实现不同工件的准确焊接。

操作界面采用数码管或液晶显示，清晰、明了、直观。 广泛适用于铁线五金、家用电器制造、钣金加工制造。

适用焊接形式

技术参数：

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流	负载持续率	最大加压压力	电极行程	臂深臂间尺寸	冷却水量	重量	电极尺寸		
单位							工作行程 辅助行程				电极头 电极握杆		
型号	kva	v	hz	ka	%	n	mm	mm	mm	l/min	kg	mm	mm
dtn-25-350	25	380	50	15	20	3000	30	70	350*220	3	220	16	25*180
dtn-40-350	40	380	50	18	20	3000	30	70	350*220	3	240	16	25*180
dtn-63-1-350	63	380	50	25	20	6000	30	70	350*250	4	400	25	32*200

dtm-80- 80 1-350	380	50	28	20	6000	30	70	350*25 0	4	420	25	32*2 00
dtm-100 100 -1-350	380	50	33	20	6000	30	70	350*25 0	4	430	25	32*2 00
dtm-150 150 -1-350	380	50	38	20	12000	30	70	350*27 0	6	700	25	32*2 00
dtm-200 200 -1-350	380	50	43	20	12000	30	70	350*27 0	6	730	25	32*2 00
dtm-63- 63 2-400	380	50	25	20	7900	30	70	400*20 0-300	4	420	25	32*2 00
dtm-80- 80 2-400	380	50	28	20	7900	30	70	400*20 0-300	4	440	25	32*2 00
dtm-100 100 -2-400	380	50	33	20	7900	30	70	400*20 0-300	4	450	25	32*2 00
dtm-150 150 -2-400	380	50	38	20	12000	30	70	400*20 0-300	6	720	25	32*2 00
dtm-200 200 -2-400	380	50	43	20	12000	30	70	400*20 0-300	6	750	25	32*2 00

注：以上数据仅供参考

外型尺寸：

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
dtm-25-35 0	895	465	1710	350	270	810	790	850	280	340
dtm-40-35 0	895	465	1710	350	270	810	790	850	280	340
dtm-63-1- 350	1030	560	1920	350	290	890	900	960	350	410
dtm-80-1- 350	1030	560	1920	350	290	890	900	960	350	410
dtm-100-1 -350	1030	560	1920	350	290	890	900	960	350	410
dtm-150-1 -350	1030	630	1990	350	315	820	950	1000	430	470
dtm-200-1 -350	1030	630	1990	350	315	820	950	1000	430	470
dtm-63-2- 400	1080	630	1980	400	250-350	940-380	950	1000	430	470
dtm-80-2- 400	1080	630	1980	400	250-350	940-380	950	1000	430	470
dtm-100-2 -400	1080	630	1980	400	250-350	940-380	950	1000	430	470
dtm-150-2	1080	630	1990	400	250-350	940-380	950	1000	430	470

-400											
dtn-200-2	1080	630	1990	400	250-350	940-380	950	1000	430	470	
-400											

(单位mm)注：以上数据仅供参考

本产品的品牌是新州，型号是DTN，频段是工频，控制方式是数控，焊接方式是压力式，驱动形式是气动，动力形式是电阻焊，焊接原理是点焊，作用对象是金属，作用原理是电阻焊，电流是交流，用途是焊接，样式是立式，规格是DTN-150-2-800